

LCM061A段码型液晶显示模块

产品名称	LCM061A段码型液晶显示模块
公司名称	深圳青云创新机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区平山一路2号云谷二期7栋301
联系电话	18688827817

产品详情

机械规格和特征/MECHANICAL SPECIFICATIONS & FEATURES

Item	Normal Dimensions	Feature	
项目	常规尺寸(mm)	特征	
Module Size (W*H*T)	76.5 × 43.3 × *	Display Type	TN , Positive , Reflective/TN
模块尺寸		显示类型	TN , 正向显示 , 全反/半反
View Area (W*H)	67.1 × 18	View Angle	6 O ' clock、 12 O ' clock
视域尺寸		视角	6:00或12:00视角
Font high	14	Drive mode	1/4DUTY , 1/3BIAS
字高		驱动形式	1/4占空比 , 1/3偏压

电参数/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (以下参数条件为 : Ta=25 , VDD=3V / 5V下 , () 内为典型值。)

Operating voltage	2.7-5.2V	I/O high level	2.7-3 / 5V
工作电压		I/O高电平	
Operating current (crystal)	<100(50) / <200(110)mA	I/O low level	0-0.6 / 0-1.0V

工作电流 (晶体)		I/O低电平	
Operating current (RC)	<200(120) / <400(200)mA	Data Read/Write frequency	300kHz / 500kHz
工作电流 (内部)		数据读/写频率	
Close display current	<60(35) / 120(60)mA	Operating Temperature/工作温度	-10 ~ 50
关显示电流		Storage Temperature/储存温度	-20 ~ 60
Static current	<5(0.1) / 10(0.3)mA	Limit voltage	-0.3-5.5V
静态电流		极限电压	

Note : 表格中电流均为不含背光的液晶模块工作电流。 /Current doesn ' t contain backlight.