

# 天津X65无缝管规格型号&天津X65无缝钢管现货供应

产品名称	天津X65无缝管规格型号&天津X65无缝钢管现货供应
公司名称	天津中化钢铁有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	产地:天津 Mn:1.60
公司地址	天津市北辰区北仓镇北辰大厦4—408
联系电话	02286813833 13043248298

## 产品详情

我公司以优异的服务,优质的产品赢得了广大客户的信赖。我公司将凭借良好的信誉,雄厚的实力,优质的产品,低廉的价格,服务于广

大用户,愿与广大新老用户携【主营产品】:10#、20#、45#、16Mn<Q345A/B/C/D/E>、Q235、27SiMn、A53B、A106B、20G、

SA106B、SA210C、ST45.8-III、12Cr1MoVG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2Mo<A335P22>、Cr5Mo<A335P5>

Cr9Mo<A335P9>、10Cr9Mo1VNb<A335P91>、WB36、12Cr2MoWVTiB、0Cr18Ni9<304>、00Cr19Ni10<304L>、

00Cr25Ni20<310S>、0Cr17Ni12Mo2<316>、00Cr17Ni14Mo2<316L>、1Cr18Ni9Ti<321>、0Cr18Ni11Nb<347>、

A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80、L245、L360、J55、K55、N80、P110、16MnDG、10MnDG、09DG、

09Mn2VDG、06Ni3MoDG ASTM A333Grade1-3-4-6-7-8-9-10-11等

执行标准:国标(高压锅炉管GB5310-1995、低中压锅炉管GB3087-1999、流体管GB/T8163-1999、结构管GB/T8162-1999、石油

裂化管GB9948-1988、化肥专用管GB6479-2000)日标JISG3457、德标DIN17175-79、美、意标ASTM、ASM

## E【高压锅炉管介绍】

20G高压锅炉管是锅炉管的一种，属于无缝钢管类别。制造方法与无缝管相同，但对制造钢管所用的钢种有严格的要求。20G高压锅炉管

使用时经常处于高温和高压条件，管子在高温烟气和水蒸气的作用下，会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度，高的抗氧化腐蚀

性能，并有良好的组织稳定性。高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。

20G高压锅炉管采用的锅炉受压元件用钢,一般在39公斤以下的锅炉应用，为了在较高压力下使用，往往都把受热面管设计的很厚。为

了减少热阻和节省钢材，保证较高或高压锅炉用钢的安全性，同时也为了降低用钢量，普遍采用的是16Mn。同时也有添加稀土、镁等

金属和非金属材料的特殊钢材。这样会提高锅炉用钢的性能，减少钢材的耗量，同时也降低了热。

S43000无缝钢管用途很广泛。一般用途的S43000无缝钢管由普通的碳素结构钢、低合金结构钢或合金结构钢轧制，产量\*多，主要用

作输送流体的管道或结构零件。2、根据用途不同分三类供应：a、按化学成分和机械性能供应；b、按机械性能供应；c、按水压试验供

应。按a、b类供应的钢管，如用于承受液体压力，也要进行水压试验。3、专门用途的无缝管有锅炉用S43000无缝钢管、化工电力用，地

质用S43000无缝钢管及石油用无缝管等多种。