

# 智能数显蠕动泵 绍兴卫星

产品名称	智能数显蠕动泵 绍兴卫星
公司名称	绍兴市卫星医疗设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:绍兴卫星 型号:DDBT - 203 原理:蠕动泵
公司地址	绍兴市越城区鉴湖镇坡塘街
联系电话	400-6367851 15958582626

## 产品详情

品牌	绍兴卫星	型号	DDBT - 203
原理	蠕动泵		

最新设计的ddbt系列智能型蠕动泵是在借鉴国外产品的先进技术的基础上，在国内首先采用电脑控制的智能化控制方案，装入了工作流程软件包，用户可方便地调出各种工作流程，使蠕动泵的开启、流量调节、关闭等自动化。同时，用户还可以根据自己的特殊要求方便地更改、设定、存储各种参数，提高了精度，为生产、科研提供了方便；电脑精确控制，转速连续可调、5位led显示，带记忆、存储功能，可做灌装机使用。易装型泵头，此类泵头延续了国内外流行的结构，使用方便，安全可靠。可根据需要选择多泵头组合使用。软管是为蠕动泵专门设计的软管，采用高抗撕精致硅橡胶制成，具有无毒、生理惰性、耐紫外线、耐臭氧、耐高低温、透明度高、回弹力强等优点。

ddbt-203智能型大流量蠕动泵的主要部件有泵头、驱动器和弹性软管，见图1.泵头2.驱动器（ddbt-203）：驱动器主要由四相混合式步进电机、脉冲分配驱动板和数显控制面板（见图）组成，采用单片机控制，转速连续可调、5位led显示，带数据保存和故障检测及报警功能。3.弹性软管：不同规格的蠕动泵泵头适用不同规格的软管。输送不同性质的流体，应选用不同材料的软管。ddbt系列蠕动泵出厂时随机所配软管，其流量精度已经过校准，若采用其他规格的软管，需重新校准流量。详见《操作使用说明》中的第一节“操作准备”。

型号	适用软管			单管流量范围 (ml/min)	压力 (kg/cm <sup>2</sup> )	精度误差 (%)	外形尺寸 长×宽×高(mm)
	管号	内径 (mm)	壁厚 (mm)				
单泵头单通道	5#	5	1.5	50-400	3	5	270×150×160
	6#	6		100-800			
	8#	8	可选2.5	200-2000			
	10#	10	2	400-3000			

ddbt-203智能数显蠕动泵（大流量）

- 1、管号选择：5#、6#、8#、10#
- 2、流向选择：正向、反向
- 3、流量显示：0.001-9999ml/min
- 4、计量显示：0.001-9999ml
- 5、定量设置：0.1-9999ml
- 6、时间设定：0-9999s
- 7、间隙设定：0-9999s
- 8、精度校准： 5%