

超声波料位计价格,分体式超声波料位计报价,一体式超声波料位计价格表

产品名称	超声波料位计价格,分体式超声波料位计报价,一体式超声波料位计价格表
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	1966.00/套
规格参数	供电方式:24 220 温度:50 产地:江苏
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

超声波料位计价格,分体式超声波料位计报价,一体式超声波料位计价格表：13915191836

超声波料位计价格,分体式超声波料位计报价,一体式超声波料位计价格表超声波液/物位仪是一台博采众长,吸取了国内多种物位仪优点。实现了全数字化,人性化设计理念的通用型物位仪,具有完善的液/物位测控功能。主芯片采用进口工业级单片机,数字温度补偿和宽电压输入稳压等。相关专用集成电路。具有抗干扰性强,可任意设置上下限节点及在线输出调节,并带有现场显示。由于为非接触式检测方式,较其它仪器更卫生,更耐潮湿、粉尘、高湿、腐蚀气体等恶劣环境,具有高可靠,无污染。性能稳定,价格低廉等特点,因此可广泛应用于与物体,料位,液位测控相关的各个领域。

本仪表具有如下特点：

电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块,元器件选择进口高稳定可靠的器件,完全可以替代同类型国外进口仪表。

声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特殊步骤,此技术具有动态思维、动态分析的功能。

我公司拥有的声波智能技术,使仪表的精度大大提高,液位精度达到0.3%,能够抗各种干扰波。

本仪表是一种非接触式仪表,不跟液体直接接触,因此故障率低。仪表提供多种安装方式,用户完全可以通过本手册进行仪表标定。

仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

技术指标:

测量范围： 0 ~ 15m (根据实测量程选定)

盲区： 0.25m ~ 0.6m

测距精度： 0.3% (标准条件)

测距分辨率： 1mm

压力： 常压

仪表显示： 自带LCD显示液位或空间距离

模拟输出： 4 ~ 20mA

数字输出： RS485、Modbus协议或定制协议

供电电压： DC24V/AC220V，防雷装置内置

环境温度： - 20 ~ + 60

防护等级： IP65

仪表外形尺寸

安装方法：

开敞环境下一般采用支架安装方式，用仪表自带法兰固定。池或罐在安装位置上割一个略大于探头直径（60mm）的圆孔，将仪表放入，然后将法兰自下而上旋紧。安装必须保证仪表的探头面与被测液面水平。