

# 广西柳州盛源翔水泥地坪固化剂 混凝土地面处理剂

产品名称	广西柳州盛源翔水泥地坪固化剂 混凝土地面处理剂
公司名称	广东图腾地坪工程有限公司桂林分公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:盛源翔 型号:SJ-L607 产地:广东
公司地址	桂林市象山区二塘乡象塘路二塘公交站旁
联系电话	19167823913

## 产品详情

混凝土密封固化剂常见问题！

顾客:请问你们的地面漆是直接刷上去的?

客服:我们的产品不是地面漆.属于地坪漆类的,是固化剂,水剂、粉状原材料用清水稀释后可以直接使用的,需要光泽的朋友要打磨抛光的!

顾客:请问盛源翔混凝土密封固化剂出来过的地面能使用多久时间?

客服:盛源翔混凝土密封固化剂是渗到水泥里面和水泥融合一体的.一次施工长期使用,越用越亮20年以上和水泥同寿命.一般的地坪漆容易划伤,起皮,脱壳,不够耐磨,2到3年就要翻新。

顾客:请问你们的混凝土密封固化剂1公斤能做几平方?

客服:请问一般起灰地面5平方左右,地面硬度差要增加用量.一定要让地面吸收饱和,否则效果不理想.一般的地面分两次做,直至吸收饱和,好的地面也有可能一次就吸收饱和,不需要涂第二次,多涂残留在表面上也是浪费.有些地面太差吸收就会多,所以实际的用量根据实际的地面情况的。

顾客:请问你们的水泥地面固化剂环保吗?

客服:盛源翔混凝土密封固化剂是国内品牌,、环保,无害,无任何挥发气味.请大家放心使用!

顾客:请问你们的混凝土密封固化剂有颜色吗?

客服:盛源翔密封固化剂是没有颜色的,是透明的。暂时还没有带色的混凝土密封固化剂。我们图片上有颜色的地面是他们在做水泥的时候就做好的颜色。

顾客:请问你们的包装什么样的?怎么发货?

客服:我们的包装都是桶装的,一桶25公斤,一般默认发物流!

顾客:不打磨抛光做出来是什么样子的?

客服:不打磨抛光是没有光泽的,做出来效果和原有地面差不多。如需要光泽的就要用金刚石水磨片进行打磨抛光,可以达到我们图片上的光泽,下面有详细的施工流程。使用后越用越亮效果越好。

顾客:请问我们自己能做吗?施工简单吗?

客服:盛源翔混凝土密封固化剂自己施工完全可以的比较简单,首先把地面清理干净,将盛源翔固化剂1:5加水稀释,分两次施工,第二次间隔4小时以上,4个小时以后可以使用。施工工具可以使用滚筒.毛刷.拖把.喷壶.撒水壶等,只要能让地面均匀的吸收饱和即可。这样简单施工只能解决地面起沙起灰,增加水泥的硬度和密实度的。需要光泽的朋友就要打磨抛光了,如有什么问题,可以联系我们。

顾客:请问你们可以施工吗?

客服:可以的,我们有自己的技术施工团队,详情可以咨询我们。

盛源翔水泥地坪固化剂使用方法:

1.清理掉混凝土地面上的污物(例如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘);

2.用10#研磨片磨掉混凝土表面松散层（约为1个毫米左右），并用工业洗尘机将灰尘吸干净；（地面基础好可以不用）

3.用水清洗地面，待地面完全干即可施工混凝土密封固化剂。产品按（1公斤材料：5公斤水）进行兑水调匀（禁用金属器搅拌）之后喷洒在地面上，用推水刮推均匀，让固化剂尽可能渗透到混凝土内部；

4.数小时后，若检查发现还存有残留的固化剂（即地面反白），可再洒水浸泡。数小时后用加重翻新机放50#研磨片打磨混凝土地面辅助地面吸收固化剂；打磨完毕，清理好地面，再用兑水（1：5）之后的硬化剂按照前面第三的方法施工；

5.待地面略干之后，分别用100#.200#.500#.研磨片打磨，同时用调配后的固化剂（1：10）放置于打磨机的水箱（或者直接洒于地面），研磨混凝土地面加速密封固化剂渗透及硬化混凝土；（每次研磨需用工业吸尘器吸掉污水及水泥浆）；

6.分别用1000#.2000#.3000#研磨片研磨抛光混凝土表层，到达地板美观光亮的效果。（每次研磨需用工业吸尘器吸掉污水及泥浆）

7.盛源翔水泥地坪固化剂处理后的地面：耐磨，无尘，抗压，具有一定的镜面效果，使用寿命达20年，保养方便----只需拖把拖地。