

面板坝用GB柔性填料，柔性填充料施工方法

产品名称	面板坝用GB柔性填料，柔性填充料施工方法
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	颜色:黑色 形态:胶状 拉断伸长率: 1000
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

产品详情

GB柔性填料施工方法对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽，充分清除石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓成与缝宽相近的粗条；再填满连接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，再覆盖上PVC保护盖板。

GB柔性填料的特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工

面板坝接缝用防水材料，是面板坝施工缝防水用到的所有防水材料的总称，其中包括：GB柔性填料、三元乙丙橡胶防渗盖片、PVC垫片、氯丁橡胶棒、HK封边剂等一系列材料。下面我公司人员就GB柔性填料进行简单的介绍，想了解更多更详细的产品信息，可致电我公司咨询电话，欢迎咨询。