挡水坝用SR塑性填料 面板坝嵌缝塑性止水材料

产品名称	挡水坝用SR塑性填料 面板坝嵌缝塑性止水材料
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	颜色:黑色 形态:胶状 拉断伸长率: 1000
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

产品详情

SR塑性填料(GB柔性填料)主要用于混凝土面板嵌缝止水,GB柔性填料尤其适合作为表面塑性嵌缝材料。SR塑性填料应用于混凝土堆石坝周边缝和张拉缝止水结构中。因规格型号不同,市场原材料波动,GB柔性填料实际价格以咨询客服为准。GB柔性填料可加工成板状、条状及各种断面尺寸的型材,用防粘纸保护,施工十分方便。

SR塑性填料(GB柔性填料)的施工是什么?

SR塑性填料满预埋槽并考虑设计构思规定横断面规格,边沿容许误差±10mm, SR塑性填料工程施工应符合规定加工工艺开展。补水面膜按设计构思规定设定,SR塑性填料与混泥土面应粘结密不可分,锚压坚固,务必产生密封性腔,不可渗水。止水的费用与整个工程相比或与因漏水需放空水库进行修补而造成的损失相比往往是微不足道的,因此对100m以上的面板坝加强有针对性的止水研究及施工期止水质量、止水工艺检查就格外重要。

国内的西北口、十三陵、天生桥、芹山以及水布垭等面板坝,针对止水结构与材料都做了大量的研究工作,取得了丰富的成果,为我国面板坝工程的发展奠定了良好的技术基础。DL/T5115-2000《混凝土面板堆石坝接缝止水技术规范》是国内外经验教训和科研成果的总结,本文是对此规范的进一步阐述与补充。

近几年随着水坝行业取得了较大发展,防水材料应用领域不断扩大,满足了国家经济发展的需求;3年质量提升成果显著,无论在顶层设计、政府监管,还是在行业自律、社会监督方面都取得了较大进步。但是,目前行业需求明显不足,环保压力倍增,中国式产能过剩。行业主要矛盾则表现在品牌产品与假冒伪劣产品之间的矛盾。与此同时,市场需求也发生了重大变化。我公司供应SR塑性填料、柔性填料、GB柔性填料,服务于国家水利工程

我公司素以管理严格,技术精艺,产品创新,质量优质经营讲信誉求发展,并建立了科学的质量管理体系取得了质量管理体系认证证书,制造的产品销往全国各地,备受广大客户的信诚与好评。

想了解更多产品信息,欢迎来电咨询我将一一为您解答!