

## SR-2型塑性填料，面板坝伸缩缝用塑性止水材料的特性

产品名称	SR-2型塑性填料，面板坝伸缩缝用塑性止水材料的特性
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	颜色:黑色 形态:胶状 拉断伸长率: 1000
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

## 产品详情

### SR塑性填料是什么

SR塑性填料是专用于大坝伸缩缝施工的防水填料，外观为发亮黑色固体，为柔性橡胶泥状物，有较强的粘接力，伸长率可达到1000%以上。已广泛应用水电工程，在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面，包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等。

SR塑性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，SR塑性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性

SR-2塑性填料层特性、抗老化，在压力通性强，塑性大，且具备与混凝土面粘结力强，自黏性好，延伸率大等特性，是这种理想化的填缝止水原材料。SR塑性填料方子选用的纳米材料粒度小、面积大、表层活性高，与硫化橡胶浆原料融合匀称后，等于提升了硫化橡胶浆原料的占比，减少了方子的颜基比，因而能够提升SR方子的抗渗等级性、延展性、粘结力等。

### SR塑性止水材料的原料：

gb柔性填料以丁基橡胶为行为主体，相互配合占比的聚异丁烯、黑炭黑和白炭黑、复合型改性剂、硫化剂、阻燃剂、软化剂、其他填料等混炼胶而成。因它的关键材料是丁基胶，而制成品又呈腻子粉状，因此别名丁基橡胶密封性腻子粉、腻子粉密封剂。

我公司素以管理严格，技术精艺，产品创新，质量优质经营讲信誉求发展，并建立了科学的质量管理体系取得了质量管理体系认证证书，制造的产品销往全国各地，备受广大客户的信诚与好评。

