

# SR塑性填充料的应用以及选用标准

产品名称	SR塑性填充料的应用以及选用标准
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	颜色:黑色 形态:胶状 拉断伸长率: 1000
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

## 产品详情

### 产品简介

产品名称:SR塑性填料、SR塑性止水材料

规格：200mm\*20mm

包装：25公斤/箱

材质：特种橡胶

外观：发亮黑色固体，为柔性橡胶泥状物

特性：有较强的粘接力，伸长率可达到1000%以上

用途：是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。

应用部位：在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面，包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等。

特性：具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无味，耐水、粘附性能好等特点

配套使用产品：SR防渗盖片、氯丁橡胶棒、PVC垫片、HK封边剂等

贮存方法：.产品要保持整洁，不得长时间露天曝晒，防止雨雪浸淋，勿与污染性强的化学物质接触，存放场所保持在-10 ~30 。

运输方法：物流运输

## 填料选用准则

对于某种特殊应用，填料填料的标准是根据复合材料所期望达到的性能而定，但考虑到下述基本原则。

- 1、填料在加工过程中保持其原有结构，并保持惰性、不溶性、热稳定性、不挥发性、无催化活性和低的吸附性。
- 2、填料与基材能够相容，无腐蚀性。
- 3、容易处理，堆积密度高，水分含量低，低尘，环保型。
- 4、货源齐全，价格适中，质量稳定

## SR塑性止水材料应用：

SR塑性填料是我公司研发的于大坝伸缩缝施工的防水填料，外观为发亮黑色固体，为柔性橡胶泥状物，有较强的粘接力，伸长率可达到1000%以上。已广泛应用水电工程，在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面，包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等