

合理陶瓷球磨机价格 河南三兄

产品名称	合理陶瓷球磨机价格 河南三兄
公司名称	郑州市中原三兄机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:河南三兄 排矿方式:溢流型 型号:TCQ910*1120
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 郑州市中原区须水转盘南800米路东
联系电话	86 0371 67817989 13607655557

产品详情

品牌	河南三兄	排矿方式	溢流型
型号	TCQ910*1120	适用物料	各种石料和矿石
应用领域	陶瓷球磨机	筒体转速	36 (r/min)
装球量	0.05 (t)	给料粒度	详情请联系 (mm)
出料粒度	详情请联系 (mm)	产量	0.2 (t/h)
电机功率	5.5-11 (KW)	重量	3000 (kg)
结构形式	卧式	球磨机长度	短磨机
磨矿方式	干式		

供应最合理陶瓷球磨机价格

陶瓷球磨机主要用于物料的混合、研磨、产品的细度均匀、节省动力。既可干磨、也可湿磨。该机可以根据生产需要采用不同的衬板类型，以满足不同需要。研磨作业的细度，依靠研磨时间自行控制。电坳机自耦减压启动，降低起动电流，其结构分为整体式和独立式。本陶瓷球磨机具有投资少，较同类产品节能省电，结构新颖、操作简便、使用安全、性能稳定可靠等特点，适合于普通和特殊材料的混合及研磨作业。用户可依据物料比重、硬度，并根据产量等因素综合考虑选择合适的型号和衬板、介质类型。

陶瓷球磨机的工作原理

电机通过减速装置驱动筒体回转，筒体内的碎矿石和钢球在筒体回转时受摩擦力和离心力作用被衬板带到一定高度后由于重力作用，便产生抛落和泻落，矿石在冲击和研磨作用下逐步被粉碎。被粉碎的矿石

经排料部分排出筒外。排出的矿物在螺旋分级机中经分级出合格产品后，粗砂通过联合进料器再回到球磨机内继续粉磨。供料机连续均匀地喂料，矿石经联合进料器连续均匀地进入球磨机，被磨碎的物料源源不断地从陶瓷球磨机中排出。陶瓷球磨机是可以每天24小时连续工作的粉磨设备。

陶瓷球磨机的结构

陶瓷球磨机为卧式筒形旋转装置，由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

陶瓷球磨机的技术参数：

型号	产量（吨/次）	筒体转速（转/分）	参考动力（kw）	衬板材质
910*1120	0.2	36	5.5-11	陶瓷、硅石、橡胶、金属（配套动力依据采用衬板材质和研磨物料的不同会有所差异）
1200*1400	0.5	32	11-18.5	
1500*1800	1	28	15-22	
1800*2100	1.5	26	18.5-30	
2100*2100	2.5	22	22-37	
2200*2400	3	20	28-45	
2500*2900	5	16	37-55	
2800*3700	8	14.5	55-75	
3000*3700	10	14	75-90	