

# 合理节能球磨机价格 河南三兄

产品名称	合理节能球磨机价格 河南三兄
公司名称	郑州市中原三兄机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:河南三兄 排矿方式:溢流型 型号:900*2100
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 郑州市中原区须水转盘南800米路东
联系电话	86 0371 67817989 13607655557

## 产品详情

品牌	河南三兄	排矿方式	溢流型
型号	900*2100	适用物料	各种矿石和其它可磨性物料
应用领域	选矿球磨机	筒体转速	32 ( r/min )
装球量	9 ( t )	给料粒度	小于等于25 ( mm )
出料粒度	0.075-0.83 ( mm )	产量	0.7-3.5 ( t/h )
电机功率	15 ( KW )	重量	3900 ( kg )
结构形式	卧式	球磨机长度	长磨机
磨矿方式	干式		

### 供应最合理节能球磨机价格

节能球磨机功能介绍节能球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，被广泛用于选矿，建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。节能球磨机用途和使用范围：节能球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。节能球磨机工作原理：本节能球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型节能球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。节能球磨机结构特点：本节能球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

节能球磨机的技术参数：

型号	给料粒度mm	出料粒度mm	产量t/h	功率kw	重量kg
gzm900*2100	15	0.075-0.83	0.7-3.5	15	3900
gzm1200*2800	25	0.075-0.6	2-6	37	13000
gzm1500*3500	25	0.075-0.4	3.5-12	75	17500
gzm1830*3600	25	0.075-0.4	5-22	130	33500
gzm2100*3600	25	0.075-0.4	15-36	210	46800
gzm2400*3000	25	0.075-0.4	22-44	245	59000