

混凝土水泥毯 防渗 衬砌 抢险 无需处理 适应变形水泥毯 矿山排水沟防护

产品名称	混凝土水泥毯 防渗 衬砌 抢险 无需处理 适应变形水泥毯 矿山排水沟防护
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	型号:GW-15-DS-15 规格:可定制 用途:防渗护坡 水流冲刷治理
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

混凝土帆布，即水泥毯的学名，是一种浸泡在水泥中的软布，遇水时会发生水化反应，硬化成防水防火的薄耐久混凝土层。本产品是一种受世界知识产权组织和美国专利商标局等多个相关组织保护的专利产品。专利号包括CA2655054、EP2027319、GB24508、WO2010/08618等。

事实上，他结合了传统的水泥和纺织纤维技术，并在纤维骨架中添加了防渗和多功能混凝土粉末。混凝土开裂具有防水、防潮、防火、耐用等特点。

每平方米只有15公斤，对传统混凝土来说太轻了。

铺设新型水泥毯。

1准备工作

首先，规划、测量，确保一定的坡度，使水流从上端顺利流入下端；二是清理施工现场，根据设计图纸设置施工线，重新测量排水坡度。

2开挖

根据设计要求设置施工线路，沟两侧应平整，沟内坡面不得有虚拟土壤和空洞。水泥毯采用聚乙烯和聚丙烯丝编织的三维纤维复合结构，含有特殊配方的干混凝土混合物。铝酸钙水泥的主要化学成分是 Al_2O_3 、 CaO 、 SiO_2 和 Fe_2O_3 。帆布的底面覆盖着聚氯乙烯衬里。夯实水损伤部位，去除坡内杂物和砾石，必要时用三七灰土压实或灌浆加固，要求处理部位稳定（解释：稳定稳定；无变化）良好！

3铺设

材料可以垂直和水平铺设。水泥毯是一种柔软的布，浸泡在水泥中，遇到水会发生水合反应，硬化成非常薄的防水防火耐用混凝土层。请务必将基础整理平整，否则会影响外观质量！