

# 工作可靠|维修简单|量大从优|对辊式破碎机设备

产品名称	工作可靠 维修简单 量大从优 对辊式破碎机设备
公司名称	郑州市中原三兄机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:对辊式破碎机设备 品牌:河南三兄 型号:2GP-500*400
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 郑州市中原区须水转盘南800米路东
联系电话	86 0371 67817989 13607655557

## 产品详情

类型	对辊式破碎机设备	品牌	河南三兄
型号	2GP-500*400	应用领域	水泥、冶金、化工、电力、煤炭等工业部门
给料粒度	30 ( mm )	出料粒度	1-10 ( mm )
生产能力	8-20 ( kg/h )	耗电	22 ( kw )
重量	3200 ( kg )	电动机功率	22KW
粉碎程度	中细碎	驱动方式	电动
最大进料边长	500	作用对象	石灰石、炉渣、焦炭、煤块等物料

### 对辊式破碎机设备工作可靠服务好 量大从优

对辊式破碎机设备适用于水泥、冶金、化工、电力、煤炭等工业部门中破碎各种中等硬度的物料，如石灰石、炉渣、焦炭、煤块等物料的中碎、细碎作业。辊式破碎机设备破碎能力大，电动机与减速器之间用限距型液力耦合器联接，防止动力过载，传感器过载保护，安全可靠。齿辊间距液压调整，齿辊轴承集中润滑。齿形优化设计，拉剪力选择破碎，高效低耗，出粒均匀。

对辊式破碎机设备工作原理：对辊式破碎机设备主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。出料粒度的调节：两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置，楔形装置的顶端装有调整螺栓，当调整螺栓将楔块向上拉起时，楔块将活动辊轮顶离固定轮，即两辊轮间隙变大，出料粒度变大，当楔块向下时，活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小，出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的，当增加垫片时两辊轮间隙变大，当减少垫片时两辊轮间隙变小，出料粒度变小。

对辊式破碎机设备的技术参数：

类型	型号规格	给料粒度 (mm)	排料粒度 (mm)	生产能力 (m <sup>3</sup> /h)	功
强力双辊破碎机	2pgq610 × 400	36	2-9	3-9	22
	2pgq750 × 500	40	2-10	5-12	18
	2pgq750 × 700	40	2-10	6-16	22
	2pgq900 × 500	40	2-10	9-30	22
	2pgq900 × 900	40	2-10	11-45	~
	2pgq900 × 1200	40	3-10	15-60	~
	2pgy1200 × 1000	40	3-12	10-50	~
	2pgy1200 × 1200	40	3-12	18-68	~

河南三兄重工生产的砂石线设备和矿山设备：破碎机系列：颚式破碎机、锤式破碎机、箱式破碎机、对辊式破碎机、齿辊式破碎机、冲击式破碎机、环锤式破碎机、反击式破碎机、复合式破碎机、圆锥式破碎机制砂机系列：棒磨制砂机、vsi制砂机、5x制砂机、第三代制砂机洗砂机系列：洗砂机、洗石机振动筛系列：zds直线振动筛、圆振动筛、滚筒筛、成品筛、高频筛给料机系列：振动给料机、槽式给料机、往复式给料机、圆盘给料机输送机系列：斗式提升机、皮带输送机球磨机系列：球磨机、陶瓷球磨机、节能球磨机

我们的服务：售前：1、知道客户选择最为合适的设备型号。2、为客户规划场地、设计最假流程和方案。3、可以根据客户的特殊要求，设计制造产品。售中：1.产品出厂前的严格检验。2.依照合同组织发货。售后：1.指派专门的售后服务人员到现场指导安装。2.设备的调试、试运行。3.现场培训操作人员。4.国内生产过程中遇到的问题，我公司服务人员保证在24小时内给予明确的解答方案。

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准