

# 可定制选矿专用坚固耐用矿用搅拌桶

产品名称	可定制选矿专用坚固耐用矿用搅拌桶
公司名称	郑州市中原三兄机械厂
价格	2222.00/台
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:矿业和药业等 物料类型:固-液
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 郑州市中原区须水转盘南800米路东
联系电话	86 0371 67817989 13607655557

## 产品详情

搅拌机类型	强力搅拌机	应用领域	矿业和药业等
物料类型	固-液	适用物料	矿浆
动力类型	电动	布局形式	立式
品牌	河南三兄	型号	1500*1500
搅拌方式	强制式搅拌	作业方式	循环作业式
搅拌鼓形状	圆盘型	每次处理量范围	出料1000-3000L ( L )
装置方式	固定式	电机功率	3 ( Kw )
生产能力	详情请联系 ( L )	转速范围	详情请联系 ( r/min )
料桶容量	2200 ( L )		

矿用搅拌桶 坚固耐用 河南三兄重工专业生产选矿设备

矿用搅拌桶用途:搅拌桶用于浮选作业前的矿浆搅拌,便矿浆与药剂充分混合,为选项矿作业创造条件.

### 搅拌桶工作原理和使用范围

矿用搅拌桶是由电动机三角带传动代动叶轮旋转,将药物和矿浆充分混合均匀,增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备,本机适用于选矿业,也可用作各种化工的槽糕搅拌。搅拌桶适用于各种金属矿,主要用于浮选前的搅拌,是药剂与矿浆充分混合,也可用于其他非金属矿物的搅拌。它适用于浓度不大于30% (按重量计算) 固定成分的粒度小于1mm.它的形式是平底桶形辐射循环螺旋叶轮机械搅拌式。

### 搅拌桶使用说明

使用前先紧固泵体部位螺栓,转动泵轴代轮是否灵活,然后开机运行,其它同浮选机。易损件:叶轮,定子。矿用搅拌桶的技术参数:

规格型号	槽体内部尺寸		有效容积 (m <sup>3</sup> )	搅拌器		电机		重量(kg)
	直径 (mm) )	深度 (mm)		直径 (mm) )	转速 (r/min) )	型号	功率(kw)	
xb-750	750	750	0.26	240	530	y90s-4	1.1	228
xb-1000	1000	1000	0.58	240	530	y90l-4	1.5	436
xb-1200	1200	1200	1.14	400	320	y100l2-4	3	765
xb-1500	1500	1500	2.2	400	320	y100l2-4	3	1083
xb-2000	2000	2000	5.46	550	230	y132m2-6	5.5	1671
xb-2500	2500	2500	11.2	650	200	y160l-6	11	3438
xb-3000	3000	3000	19.1	700	210	y225s-8	18.5	4613
xb-3500	3500	3500	30	850	230	y225m-8	22	7110

**矿用搅拌桶的安装与维护：**机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，它应与极其的操作和检修等密切配合，应有专职人员进行值班检查。一.机器的维护:1.轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本机器的主要注油处（1）转动轴承（2）轧辊轴承（3）所有齿轮（4）活动轴承、滑动平面.2.新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。3.注意机器各部位的工作是否正常。

4.注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件。6.放活动装置的底架平面，应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动，以致发生严重事故。

6、轴承油温升高，应立即停车检查原因加以消除。7.转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查，并消除二.安装试车:1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。

2、安装时应注意主机体与水平的垂直。

3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。

4、按设备的动力配置电源线和控制开关。5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。

**我们优质的服务：**售前：1、知道客户选择最为合适的设备型号。2、为客户规划场地、设计最假流程和方案。3、可以根据客户的特殊要求，设计制造产品。售中：1.产品出厂前的严格检验。2.依照合同组织发货。售后：1.指派专门的售后服务人员到现场指导安装。2.设备的调试、试运行。3.现场培训操作人员。4.国内生产过程中遇到的问题，我公司服务人员保证在24小时内给予明确的解答方案。

**【温馨提示】**网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准