

高能点火器 CHGD-3-15 100-250VAC/储能3J/电流0.5A/频率15Hz

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 高能点火器 CHGD-3-15 100-250VAC/储能3J/电流0.5A/频率15Hz |
| 公司名称 | 徐州中节环燃控科技有限公司 |
| 价格 | 2500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:徐州中节环燃控 型号:CHGD-3-15 产地:徐州 |
| 公司地址 | 铜山区大许镇人民路 |
| 联系电话 | 19552101110 |

产品详情

高能点火器由储能电容器、点火线圈、分电器、点火开关、火花塞、附加电阻及其短接装置组成。点火线圈由点火线圈骨架、点火线圈绕组、点火线圈铁芯、点火线圈外壳、点火线圈盖等组成。点火线圈骨架由点火线圈骨架材料制成，点火线圈骨架材料应具有耐高温、耐腐蚀、绝缘性能好等特点。点火线圈绕组由点火线圈骨架材料制成，点火线圈绕组材料应具有耐高温、耐腐蚀、绝缘性能好等特点。点火线圈铁芯由点火线圈骨架材料制成，点火线圈铁芯材料应具有耐高温、耐腐蚀、绝缘性能好等特点。点火线圈外壳由点火线圈骨架材料制成，点火线圈外壳材料应具有耐高温、耐腐蚀、绝缘性能好等特点。点火线圈盖由点火线圈骨架材料制成，点火线圈盖材料应具有耐高温、耐腐蚀、绝缘性能好等特点。点火线圈骨架、点火线圈绕组、点火线圈铁芯、点火线圈外壳、点火线圈盖等部件通过螺栓连接在一起，组成点火线圈总成。点火线圈总成安装在发动机缸盖上，通过分电器将高压电引入火花塞，产生电火花点燃混合气。

- 4、点火开关：控制点火系低压电路的通断，控制发电机的启动和熄火。
- 5、火花塞：将高压电引入燃烧室，产生电火花点燃混合气。