

带内外环金属缠绕垫 石墨金属缠绕垫 四氟缠绕垫 无石棉缠绕垫

产品名称	带内外环金属缠绕垫 石墨金属缠绕垫 四氟缠绕垫 无石棉缠绕垫
公司名称	宁波金杉密封机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 截面形状:方形 适用范围:泵
公司地址	开发区商品基地环球经贸大厦3F-16B
联系电话	0574-23706900 13567801203

产品详情

材质	不锈钢	截面形状	方形
适用范围	泵	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损
作用	固定密封	是否进口	否
品牌	金杉	型号	JSD-2003-D
厚度	3.2 4.5 6.5 (mm)	样品或现货	现货

金属缠绕垫 石墨金属缠绕垫 四氟金属缠绕垫 无石棉金属缠绕垫 基本型金属缠绕垫 带内环型金属缠绕垫 带外环型金属缠绕垫 带内外环金属缠绕垫 椭圆形金属缠绕垫 密封件会长单位 厂家直销 质量第一 交货及时

金属缠绕垫片用不锈钢缠绕垫片成型钢带与非金属填料叠加螺旋缠绕而成，具有优良的密封性能。适用于温度、压力变化较大的密封部位，是管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封元件，广泛应用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药等部门。

产品名称	适用范围	形式代号
基本型金属缠绕垫片	榫槽面法兰	
带内环金属缠绕垫片	凹凸面法兰	ir
带外环金属缠绕垫片	突面法兰	cr
带内外环金属缠绕垫片		ic
换热器用金属缠绕垫片	换热器	

材料选择

缠绕垫片成型钢带及内外环材质		填充材料及性能		
名称	代号	名称	适用温度	代号

低碳钢	cs	石棉	500 °	asb
不锈钢	304 (I)、316 (I)、 321	石墨	650 °	fg
蒙乃尔	mon	四氟	250 °	ptfe
镍、钛	ni、ti	非石棉	300 °	naf
英科	inconel	陶瓷	1000 °	cer
哈氏合金、锆	hast、zirc	云母	950 °	mica