

# 金属齿形垫 碳钢镀锌齿形垫 波齿复合垫

产品名称	金属齿形垫 碳钢镀锌齿形垫 波齿复合垫
公司名称	宁波金杉密封机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	材质:碳钢 截面形状:齿形 适用范围:轴承、泵
公司地址	开发区商品基地环球经贸大厦3F-16B
联系电话	0574-23706900 13567801203

## 产品详情

材质	碳钢	截面形状	齿形
适用范围	轴承、泵	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损
作用	固定密封	是否进口	否
品牌	金杉	型号	JSD-2003
厚度	2.5-10 ( mm )	使用温度	-196—+600 ( )
使用压力	150-300 ( MPa )		

齿形垫片是一种金属软垫片，密封效果优于金属平垫，一般用精密的车床在金属不锈钢平垫片的二面加工成同心的90度夹角波形的锯齿状沟槽，根据不同的介质，可选择柔性石墨、ptfe、无石棉板或其他一些软金属，粘贴在垫片的二面，利用软性覆盖层的密封性以及金属的强度、弹性好的优点，还兼有迷宫密封作用，故达到同样的密封效果，垫片压紧力较小。齿形组合垫片也可不带覆盖密封层直接使用，可能达到良好的密封效果，但在高压场合中容易对法兰的表面造成损失。齿形组合垫片主要应用于中、高压力和高温的压力容器和管道法兰的密封。

种类	断面形状
基本型a	
外环型b	
内外环型c	

齿形组合垫片的主要技术参数：

金属材质	密封层材料	温度	
304	石墨	-196—+600	
304l	膨体四氟	-268—+310	
316			
316l			

订货须知：金属齿形垫在订货时需注明以下参数：范例：1、垫片式法兰标准2、管道通径、压力等级3、垫片材质4、软密封层材料 实际应用工况不同，以上参数仅供参考不作任何保证要求。