

# 金属缠绕密封垫片 带内外环缠绕垫 出口密封垫片

产品名称	金属缠绕密封垫片 带内外环缠绕垫 出口密封垫片
公司名称	宁波金杉密封机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:金属 截面形状:方形 适用范围:泵
公司地址	开发区商品基地环球经贸大厦3F-16B
联系电话	0574-23706900 13567801203

## 产品详情

材质	金属	截面形状	方形
适用范围	泵	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损
作用	固定密封	是否进口	否
品牌	金杉	型号	JSD-2003
厚度	1-10 ( mm )	样品或现货	样品
是否标准件	标准件	使用温度	-350---+1090 ( )
使用压力	1.6--26 ( MPa )		

金属缠绕密封垫片是各种腐蚀性化学药品流体强碱、盐酸，硫酸等强腐蚀性液体、有机溶剂、液氮等，广泛应用于石油、化工、化纤、采煤、发电、冶金等工业设备的管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封元件。

特点：

金属石墨缠绕垫片具有良好的压缩回弹性，适用于温度、压力交变剧烈的密封部位，具有不渗透性能好，使用寿命长、免维护等优异特点。

垫片种类：

1、金属缠绕密封垫片分四种形式：

基本型，用于榫槽式法兰的垫片、

带内环，用于嵌入型凹凸面法兰的密封垫片、

带外环，用于光滑式平焊法兰的垫片、

带内外环，用于光滑式对焊法兰的密封垫片

2、通常使用的材料a钢带：304、1cr18ni9t(321)、316、316l等b环材：低碳钢、ocr13、ocr18ni9、304、316、316l等c非金属带：柔性石墨、特制石墨、聚四氟乙烯、石棉纸

技术参数：

温度：-200 ~ +820 ；压力：0-40mpa；化学耐性：ph值0-14