

# 缠绕垫 金杉

产品名称	缠绕垫 金杉
公司名称	宁波金杉密封机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金杉 型号:JSD-2003 材质:304-316-碳钢
公司地址	开发区商品基地环球经贸大厦3F-16B
联系电话	0574-23706900 13567801203

## 产品详情

品牌	金杉	型号	JSD-2003
材质	304-316-碳钢	厚度	按客户要求 ( mm )
适用范围	与高温、高压的蒸汽、油气、溶剂、气体、传热介质等接触的管道、法兰、阀门、泵进出口，各种换热器、反应塔、观察孔、手孔、壳盖等部位的密封		

金属缠绕垫片 金属缠绕垫片是由v型或w型金属带与非金属带相互重迭连续缠绕而成，能耐高温、高压和适应超低温或真空下的条件使用。通过改变垫片材料组合，可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题。回弹性优良的垫片能够对管道系统的压力热循环和振动进行自动调整；有外环（内环）的垫片能保证在法兰面上自动对中，同时限制过分压缩，对与垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。垫片种类：缠绕垫片分四种形式：基本形（a）型、带内环（b）型、带外环（c）型、带内外环（d）型3.将不锈钢带与柔性石墨带或石棉带、聚四氟乙烯带等重叠缠绕，焊接端点而成。主要用途：与高温、高压的蒸汽、油气、溶剂、气体、传热介质等接触的管道、法兰、阀门、泵进出口，各种换热器、反应塔、观察孔、手孔、壳盖等部位的密封。规格：厚度2.5、3.2、4.5、5、6、8mm等.公称通径：10-3000mm。