

超五类24口非屏蔽配线架（180打线式）

产品名称	超五类24口非屏蔽配线架（180打线式）
公司名称	济南际联信息科技有限公司
价格	320.00/套
规格参数	品牌:LINKBASIC兰贝 型号:PND24 规格:24口
公司地址	济南市历城区山大路85号利农花园5号楼3 - 302室
联系电话	86-053186993538 18953100908

产品详情

品牌	LINKBASIC 兰贝	型号	PND24
规格	24口	材质	高强度PC、磷青铜
插拔次数	大于1500（次）	适用线缆类型	4芯双绞线
适用范围	政府、军队、金融、电信		

产品概述

满足t-568a超五类传输标准，符合t568a和t568b线序，适用于设备间或集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，符合19英寸机架安装标准。

技术指标

配线架为钢架，喷塑，黑色。rj45模块插座为abs工程塑料和聚碳酸酯，idc打线柱夹子为磷青铜材料。适用于22，24及26awg（0.64，0.5及0.4mm）线缆，耐用性为250次插拔。标准的t568a和t568b线序。使用标准的110型打线工具。在100

测试传输性能：	近端串扰	46.5db
	衰减	0.17db
	回波损耗	28.4db
	平均	42.0db

订货信息

产品型号： pnd24-uc5e

产品名称： 超五类24口非屏蔽配线架打线式

配线架为钢架，喷塑，黑色。rj45模块插座为abs工程塑料和聚碳酸酯，idc打线柱夹子为磷青铜材料。适用于22，24及26awg（0.64，0.5及0.4mm）线缆，耐用性为250次插拔。标准的t568a和t568b线序。使用标准的110型打线工具。在100mhz下测试传输性能：

满足t-568a超五类传输标准，符合t568a和t568b线序，适用于设备间或集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，符合19英寸机架安装标准。