

屏蔽箱/机柜/机房符合GB12190-90标准

产品名称	屏蔽箱/机柜/机房符合GB12190-90标准
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:酷亿 型号:NCS 机柜容量:32~42 (U)
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路 (注册地址)
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

品牌	酷亿	型号	NCS
机柜容量	32~42 (U)	风扇数	无
外形尺寸	定制产品 (cm)		

产品型号：ncs型

一、主要用途

- 1、防止计算机，网络服务器和通讯电子设备在运行中产生机要信息的泄露。
- 2、防止上述设备在运行中受外界电磁波的干扰，保证其正常工作。

二、性能指标

磁场：14khz 70db 150khz 90db

电场：200khz~50mhz 100db

平面波：50mhz~1ghz 100db

微波：1ghz~10ghz 90db

三、结构组成

- 1、屏蔽壳体：冷轧钢板焊接成的全密闭的箱体，经过镀锌与喷塑等防腐蚀处理。
- 2、屏蔽门：优质材料经过精心制作与处理的屏蔽簧片、冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门。
- 3、滤波器：电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗。
- 4、通风波导窗：蜂窝型通风波导窗，顶部波导窗设有微型轴流风机数只，单只排风量1.4m³/min。
- 5、其他：可根据客户要求配置光纤波导管、屏蔽网线传输接口及电器插座等。

四、规格尺寸

19 标准电磁屏蔽柜规格:

规格	外形尺寸 (宽 × 深 × 高)	内净尺寸 (宽 × 深 × 高)
37u-a	700 × 960 × 2000	550 × 810 × 1650
37u-b	700 × 650 × 2000	550 × 500 × 1650

33u-a	700 × 960 × 1850	550 × 810 × 1500
33u-b	700 × 650 × 1850	550 × 500 × 1500
26u-a	700 × 960 × 1550	550 × 810 × 1200
26u-b	700 × 650 × 1550	550 × 500 × 1200
20u-a	700 × 960 × 1250	550 × 810 × 900
20u-b	700 × 650 × 1250	550 × 500 × 900

另可根据客户要求定制

产品标准:

符合国标gb12190-90标准c级(fs-c)性能指标

磁场:14khz \geq 70db 150khz \geq 95db

电场:200khz~1ghz \geq 100db

平面波:50mhz~1ghz \geq 100db

微波:1ghz~10ghz \geq 95db

b级(fs-b) 150khz~930mhz \geq 80db

产品特点:

屏蔽壳体:冷扎钢板焊接成的全封闭箱体,经过镀锌与喷塑等防腐蚀处理

屏蔽门:优质材料经过精心制作与处理的屏蔽簧片、冷扎钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门

滤波器:电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗

通风波导窗:蜂窝型通风波导窗,顶部波导窗设有微型轴流风机数只,单只排风量1.4m³/min

其它:可根据客户要求配置传输接口及电器插座等

防止计算机、网络服务器、交换机各通讯电子设备在运行中产生机要信息的泄漏

防止上述设备在运行中受外界电磁波的干扰,以保证其正常工作

轻便、灵活、可靠