

FCM04-*62.5兰贝室外层绞轻铠多模光缆

产品名称	FCM04-*62.5兰贝室外层绞轻铠多模光缆
公司名称	济南际联信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:linkbasic兰贝 型号:FCM04-*62.5 光纤芯数:4-96
公司地址	济南市历城区山大路85号利农花园5号楼3 - 302室
联系电话	86-053186993538 18953100908

产品详情

品牌	linkbasic 兰贝	型号	FCM04-*62.5
光纤芯数	4-96	允许抗拉强度	1500 (N)

gyts 光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（pe）。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。双面涂塑钢带（psp）纵包后聚乙烯护套成缆。

精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护良好的抗压性和柔软性pe护套具有良好的抗紫外辐射性能

采用下列措施来确保光缆的防水性能：单根钢丝中心加强芯松套管内填充特种防水化合物完全缆芯填充双面涂塑钢带（psp）防潮层良好的阻水材料防止光缆纵向渗水

光纤数	钢丝mm	涂塑钢丝mm	松套管尺寸m	套管数	填充绳数	光缆直径mm	光缆重量kg/km
4-6	1.6	/	1.5/2.1	1	4	11.8	138
8-12	1.6	/	1.5/2.1	2	3	11.8	138
14-18	1.6	/	1.5/2.1	3	2	11.8	138
20-24	1.6	/	1.5/2.1	4	1	11.8	138
26-30	1.6	/	1.5/2.1	5	0	11.8	138
32-36	2.25	/	1.5/2.1	6	0	13.0	170
38-42	2.25	3.7	1.5/2.1	7	1	14.0	200
44-48	2.25	3.7	1.5/2.1	8	0	14.0	200
50-60	2.25	2.8	2.0/2.6	5	1	14.0	200
62-72	2.25	2.8	2.0/2.6	6	0	14.0	200

74-84	2.25	4.5	2.0/2.6	7	1	15.6	245
86-96	2.25	4.5	2.0/2.6	8	0	15.6	245

*：代表光缆芯数。