

# 科华YTM33125 125KVA系统柜 UPS不间断电源

产品名称	科华YTM33125 125KVA系统柜 UPS不间断电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科华 型号:YTM33125 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

科华YTM33125 125KVA系统柜 UPS不间断电源

机柜型号 YTM3375 YTM33125 YTM33200 YTM33320 YTM33400 YTM33480 YTM33520

指标

电压范围(Vac)	80~280
频率范围(Hz)	40~70
功率因数	0.99
相数	三相四线+PE
输入特性	旁路同步跟踪范围(Hz 50/60 ± 3(1/2/4/5/6可选, 其中6Hz只针对60Hz系统)
旁路输入电压范围(Va)	+15%(10/20/25可选) / -20%(15/30/40/50/60可选)
电池电压(VDC)	± 180 ~ ± 240(电池节数可调)
电池组共用功能	支持
系统容量(kVA/kW)	50~75      50~125      80~200      80~320      80~400      80~480      80~520
电压(Vac)	L-N : 220/230/240 ± 1% L-L : 380/400/415 ± 1%
输出特性	频率(Hz) 旁路电正常, 自动同步跟踪; 旁路电异常, 本机50 ± 0.2%
波形失真	正弦波, THD 1% (线性负载)
系统效率	高达96%
过载能力	105%以下负载长期运行, 106% ~ 115%负载维持60min, 116% ~ 130%负载维持10min, 131% ~ 150%负载维持1min
手动维护旁路	具备无转换时间的维修旁路开关
直流启动功能	具备
通讯接口	干接点、RS485、MODBUS、SNMP (选配)

其告警功能	输入异常、电池低压、过载、故障等					
保护功能	输出短路保护、输出过压/欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等					
噪音(dB)	65~70dB					
工作温度( )	0~40					
相对湿度	0~95%，无冷凝					
走线方式	支持上下进线		上进线、下支持上进线（选配下进线） 进线可选			
尺寸(宽×深×高)(mm)	600×900×1400		600×860×2000		1200×860×2000	
					1200×860×1800	
					2200	
					2000	
重量(kg)	机柜	165	225	240	430	460
	旁路模块	20	23	26.5	31	680
	单功率模 块	33				52

### 蓄电池产品介绍：

在全球共有11家制造工厂，雇员总数超过30000人，年销售额5亿多美元。近年来，蓄电池工业集团通过一些重要的公司并购活动，提高了在全球各地的市场份额，并购的公司包括：奥地利的Baren电源公司，捷克的 Akuma S.A. Batteries 电源公司和意大利/英国的 Uranio-United 能源公司。

蓄电池在欧洲众多国家，如英国，德国，法国，奥地利和意大利等国设有自己的分支机构，同时在北美的亚特兰大、纽约和洛杉矶及南美洲的巴西等地均有自己的分支机构。