

新威锂电池测试用恒温箱 新型多用途恒温箱

产品名称	新威锂电池测试用恒温箱 新型多用途恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联打造了一支高素质的技术制造，销团队，福意联秉承”以德敬人、以诚立人“的宗旨，并且”以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以求突破“大力和增强员工的自身素质；我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的明天。北京福意电器公司竭诚为广大客户提供优良新型的，-20 冰箱，恒温箱，实验室冰箱，实验室恒温箱，干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜。公司拥有各项解决方案；完善的、精良的队伍及通畅的渠道。几年来，公司在方面的突破，了重大的成就。产品的应用在目前已经广泛涉足于：、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等。

产品用途：

，，，食品安全，厂矿检测，实验室检测。冷藏柜，主要用于、试剂、、液制品、生物标本。

新威锂电恒温箱 新型多用途恒温箱产品说明：本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

它的大价值化是应用面广，如：行业行业食品行业恒温冷藏室学校家庭等均可使用。产品遍布及各个领域。福意联企业的各类产品均具备用的技术。企业和产品及等。”福意联“拥有的恒温产品设备，的和检测，确保产品达到和超过要求，产品工艺成熟，外观精美，以优良的性能，可靠的及周赢得广大用户的信赖。

新威锂电恒温箱 新型多用途恒温箱产品参数：

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号：FYL-YS-66L 62L 温度：2-8 外型尺寸：430*480*640mm

型号：FYL-YS-88L 88L 温度：2-8 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-100E 100L 温度：2-8 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-50LK 50L 温度：4~38 外型尺寸：430*488*535mm

型号：FYL-YS-100L 100L 温度：4~38 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-138L 138L 温度：4~38 外型尺寸：540*550*840mm

型号：FYL-YS-150L 150L 温度：2~48 外型尺寸：595*570*865mm

型号：FYL-YS-230L 230L 温度：2~48 外型尺寸：595*590*1215mm

型号：FYL-YS-280L 280L 温度：2~48 外型尺寸：595*570*1445mm

型号：FYL-YS-310L 310L 温度：2~48 外型尺寸：595*695*1315mm

型号：FYL-YS-430L 430L 温度：2~48 外型尺寸：595*680*1805mm

型号：FYL-YS-828L 828L 温度：2~48 外型尺寸：1267*680*1818mm

型号：FYL-YS-1028L 1028L 温度：2~48 外型尺寸：1267*680*2105mm

型号：FYL-YS-128L 88L 温度：-30~10 外型尺寸：550*560*850mm

【型号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定】50Hz

【输入功率】310w

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB (A)

【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48 每度可调

【制冷剂用量】R134a (382g)

- 1、产品结构为立式箱体：主体分为四部分：电气控制、制冷制热显示；
- 2、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在知时间里即可达到温度要求；
- 3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外；
- 4、温感，自动显示箱部温度、湿度。便于随时观察箱度变化；
- 5、采用加西贝拉压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长；
- 6、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；
- 7、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高；
- 8、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、度高、便于随时观察箱部存放的物品；
- 9、箱体采用烤漆冷轧钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品；
- 10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品，安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启；
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架8个 5、钥匙2把

2-8度保存箱：

- 1、售前：产品销售前为客户免费提品方案，并根据客户要求提供优良优良的解决方案及性价比优良高的

产品。

2、：产品保质期为验收之日起1年，核心部件三年，在保质期内产品发生非人为问题，我公司为客户提供免费。

3、：我公司对用产品提供终生。如产品在保质期外出现故障，只收取元器件费

4、迅捷：我公司承诺客户*在接到客户或等信息后24小时内做出回应；在做出回应后48小时内安排人员到达

新威锂电恒温箱 新型多用途恒温箱注意事项：

1、家庭不宜大量储存

药师提醒患者优良好不要在家中大量储备，因为如果保存不当，很多可能会提前过期，优良好是吃的时候现买。同时，优良好每隔3个月将家庭药箱检查一遍，及时清理变质、潮解、霉变等。

2、不同在开封后的保存、使用期限有讲究。

例如：瓶装片剂、剂开封后，一般应在3个月半年内用完；软膏剂在室温下优良多可保存2个月；已启用的温度不超过30 的情况下可保存28天；一般在次开封后使用时间不应超过4周。

不断求取更大的发展空间，立足，放眼，打造及靠前健康设备。为了我们伟大的事业共同进步与努力。十多年来，福意联公司面向及市场，分不同区域，投资恒温设备系列产品，以及车载冷冻冷藏运输设备。福意联企业凭借其的经营理念以技术创服务的为主源头，为广大老顾客朋友提供了的恒温冷藏产品，在行业中深受广大客户信赖。

更安全安全无油有风险符合ISO8573-1CL0级无油作为致力于客户严苛要求的无油产品制造商，葆德邀请的T ü VRheinland对其无油压缩机进行T ü V采用严格的，在一个宽广的温度和压力范围内对油有的形态进行检测，结果在输出气流中没有发现任何油的痕迹安全无油 | 丰富的多元化配置葆德干式无油系列提供了化供货配置，另提供了选配配置，进一步用户的多元化需求，同时，无油螺杆压缩机可配置零气耗压缩热再生吸附式干燥机，确保提供更干燥。