

支座更换工程车出租 桁架式桥检设备车租赁 嘉兴桥检车出租 2022新闻

产品名称	支座更换工程车出租 桁架式桥检设备车租赁 嘉兴桥检车出租 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黄色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

单边桥梁检测车特点是：更省时省力、安全高效，降低了施工成本，轻便、安全、应用范围广，不仅仅可以用于桥梁排水管安装，也可以用于桥梁的检测、桥梁裂缝的修补、桥梁光亮工程的安装和维护、桥梁涂装、桥梁支座更换等工作。桁架式桥检车出租采用通道式工作平台，稳定性好，承载能力大，使用时检测人员能方便地从桥面进入平台或返回桥面，如配置升降机则可大大增加下桥深度，它采用了二级伸缩、二级回转、二级变幅机构，形成了三维空间，六个自由度的空间运动体系。可以在桥下形成独立工作平台，方便工作人员行走。在底盘上加装了稳定器机构、自行走式支撑脚轮、固定式配重，大限度的保证了操作人员的安全。桁架式桥检车出租具有实施检测作业方便、不中断交通、工作机动灵活、作业效率高、操作方便、安全可靠高等突出优点

桥梁养护总是离不开桥检车的辅导，他就像是守卫桥梁忠实的守卫，尽职，尽责。那么关于桥检车，你知道多少？寻找桥检车出租厂家前，不妨来了解一下桁架式桥检车的桁架结构在展开和收回时有哪些特点吧？

- 1、垂直架运动。由两个垂直架油缸推动垂直架直到与汽车底盘垂直。此过程中为防止架碰到汽车底盘，可同时操作平行四边形机构。垂直架运动范围为 0° - 90° 。
- 2、假设汽车底盘在非行走状态，正常展开时，发动机的扭矩通过取力器带动液压马达工作，液压马达通过齿轮带动齿圈旋转，从而驱动旋转架绕齿圈几何中心旋转，由于此旋转运动是旋转架与底盘平台间的相对运动，在桁架结构运动分析中可以不考虑。
- 3、提升塔运动。提升塔在平行四边形纵臂平面内具有纵向移动自由度，多级提升油缸确定其在此方向的

运动范围，它决定了桥梁检测车在竖直方向的运动范围即平台下降深度，只有在平行四边形运动到极限位置时才能提升塔油缸。

4、平行四边形机构运动。由两个平行四边形油缸驱动，平行四边形横臂和纵臂及垂直架构成平行四边形，此运动相对于垂直架的大运动角度为90度。

5、伸缩平台运动。由一个伸缩平台油缸驱动，决定桥梁检测车水平作业范围。

6、旋转轨运动。通过液压马达驱动齿轮可作 0° - 180° 范围内的水平旋转。

7、基本平台运动。由两个基本平台提升油缸驱动，油缸一端固定在旋转轨末端，端联结在基本平台底端，旋转轨稳定后才能运动。