

# 山特SCC系列机房专用空调8KW详细参数

产品名称	山特SCC系列机房专用空调8KW详细参数
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

## 产品详情

产品特性

节能环保

大风量，小焓差设计，适用于机房环境，为主设备提供连续，稳定的温湿度环境

高显热比，高能效比，高冷风比的制冷系统设计

采用全球品牌涡旋式压缩机（谷轮Copeland或松下Panasonic），确保整机运行可靠

采用R410A制冷剂，高效环保

稳定可靠

全年24小时不间断运行

确保机房稳定的温湿度环境，温度偏差小于 $\pm 1$ ，湿度偏差 $\pm 5\%$

冷凝器采用高耐腐蚀性材料，标配满足 $-15$   $-48$  的室外温度环境

配置低温组件，可满足 $-35$  的北方冬季环境

室外机冷凝器可根据环境温度变化自动控制冷凝压力，保证冷凝压力正常可靠运行。

易使用，易维护

4.3寸触摸大屏，功能更齐全，操作更方便

具有专家级自诊断和故障预警、来电自启功能

配备标准RS-485 监控接口，远程监测、设置空调运行状态

机组零部件在正面即可以实现维护

出厂预充环保制冷剂，节省安装时间和成本

原厂提供标准三年质保

型号齐全，配置灵活

标准选型上前送风和顶部送风等多种送风方式

制冷量范围涵盖5.6kW / 7.5kW / 12.5kW / 16.2kW / 20kW五个量段

型号SCC005UCSCC005UPSCC008UCSCC008UPSCC012UCSCC012UPSCC016UCSCC016UPSCC020UCSCC020UP标准送回风方式D-地板下送风U-风帽上前送风上前送风，下前回风顶出风,下前回风可选配风帽，配合上前送风总制冷量(kW)5.67.612.516.220显冷量(kW)5.16.911.315.118.9显热比SHR0.910.910.930.95循环风量(m<sup>3</sup>/h)17001800300042006500制冷剂R410A电气规格 电源形式220V AC 1PH 50 Hz380V AC 3PH 50 Hz整机额定输入功率(kW)2.3534.65.27大输入功率(kW)2.965.963.726.72612.157.2913.298.9314.93整机额定输入电流(A)1113.59.31214.6大输入电流FLA(A)13.527.216.830.412.92214.127.716.730.3全年能效比 AEER3.63.63.653.653.8压缩机压缩机数量1压缩机类型转子压缩机全封闭涡旋式定频压缩机风机 风机数量12风帽尺寸L\*W\*H(mm)标配(风帽机组一体化) 880\*700\*5001140\*700\*500冷凝器冷凝器型号CS010CS016CS022制冷剂气管接口(mm)12.715.88制冷剂液管接口(mm)9.5212.7加湿器进水管径(母螺纹)(mm)G3/4" 冷凝水排水管径(mm) 22加热器/加湿器加热类型/PTC/PTC/PTC/PTC/PTC加热量(kW)/3/3/6/6/6加湿类型/电极/电极/电极/电极/电极加湿量(kg/hr)/3/3/3/3/3尺寸/重量 室内机组尺寸L\*W\*H(mm)500\*485\*1750600\*600\*1850880\*700\*19501140\*700\*1950室内机组重量(kg)160186240320室外机组尺寸L\*W\*H(mm)714\*314\*686903\*354\*12471422\*545\*1098室外机组重量(kg)325599注：1. 制冷量是在室内进风干球温度24 °C，湿球温度17 °C，室外进风干球温度35 °C 工况条件下的测试结果2. SCC005/08室内外机等效长连管为30m，SCC012/16/20室内外机等效长连管为50m，超出该长度请与厂家确认SCC16/20风帽为选配3. 延长组件安装在液管上，靠近室内机，并安装在室内4. 机组正常运行室外环境温度范围：-15-48 °C