

天津户外儿童拓展训练器械 供应商

产品名称	天津户外儿童拓展训练器械 供应商
公司名称	青县兴义飞拓展器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用环境:户外 产地:沧州 可售地区:全国
公司地址	河北省沧州市青县清州镇泊渡口村西（注册地址）
联系电话	0317-4304059 13722720988

产品详情

由于拓展训练的课程要求学员在空中完成攀登、跳跃、行进、下降等动作，为了确保学员安全，在拓展训练中所使用保护器材均应为的登山器材，主要包括：登山绳（包括扁带）、安全带、铁锁、下降器、上升器、头盔、滑轮等）。拓展器械维护 设备使用过程中需设立明确的安全告示及警示，设立健全的人员岗位责任制度，健全的保卫、安全救护、卫生检查、设施设备维修、人员服务岗位责任制度。拓展训练人员不在场，学员应无法接触到拓展设施设备。拓展训练人员应建立内部监测及文件。所有高空拓展设备均采用立双点双保护系统，用户在使用高空拓展设备过程中必须悬挂两条安全绳，每条安全绳分别用一个钢锁系于一条保护钢丝绳上，保证两条保护钢丝绳别有一条安全绳。用户在使用高空拓展设备过程中必须进行地面保护，每条安全绳的地面保护人员不得少于两名并严格按照安全流程操作，保证上空人员的安全性。高空拓展设备应每次使用前检查，每月应定期检修连接处（保护钢丝绳的两端六个卡头是否松动，斜拉线有否松动，所有螺丝连接部位）的牢固性，有健全的定期检查登记制度，保证设备的安全使用。1、每经过约100人次训练后，应立即检查器械各部件结构是否还能达到训练要求，如果出现螺丝松动或损伤等情况，应立即排除完善后，再进行训练。2、每次使用前，由都要对扣件、相应立杆上的钢丝绳、钢丝绳夹、滑车部件、钢丝绳用花兰螺丝、弓形卸扣等安全用品的易磨损、易松动部位全部检查。安全用品的磨损量超过原件的1/10时，应以更新：钢丝绳有断股的，断股数超过钢丝绳总股数的1/10时应以更新。松动部位府紧固并锁紧。检查人员工作中应系安全带，戴安全帽。3、立杆、横梁应每半年做一次防腐处理；钢丝绳拉耳的焊接部位每月检查一次；锈蚀深度超过钢管壁厚1/10时，应予更换。4、攀岩至少每半年紧固一次所有岩点及攀岩板。每次训练前必须有专人检查岩点及攀岩板，如发现松脱现象必须紧固后方可训练。岩板后的联接螺栓至少每半年要紧固一次。5、单杠的抱箍在每次训练前应检查是否在横梁上自由移动，如发现移动困难应及时抹上黄油。6、调节断桥宽度的蜗杆、蜗轮在每次训练前应检查是否在规定行程内自由转动，如发现转动困难应及时抹上黄油。7、钢丝绳至少要每半年抹一次黄油。8、所有器械的边角及焊缝要每年春秋各做一次防腐处理，阴雨潮湿的地方雨季来临之前要做一次防腐处理。9、所有器械每两年做一次防腐处理，防腐处理时必须先用300目纱布将器械打磨干净，再刷2遍底漆，再刷2遍面漆。在拓展训练中，绳索的作用是非常重要的。我们通常运用的绳索有：全程保护学员的上升、通过或跳跃、下降的动力绳，如“高杠”用绳；固定在场器械上的，用于连接上升器，保护学员攀爬时上升或下降的静力绳，如“高空断桥”立柱上连接上升器的路绳；用于双手抓握的不同粗细的麻绳，沿绳攀爬或摆动时使用，如“飞越急流”的秋千绳；用于结网或活动道具的普通粗尼

龙绳，如“盲人方阵”所用的绳；用于连接行走路径或拽握的扁带绳，如走扁带和浣熊圈用绳；各种细绳，如“风筝飞起来”的放飞线绳，“求生电网”的编织绳等。拓展训练器材之四百米障碍 四百米障碍场是为训练学员奔跑、跳跃、攀越、支撑、平衡和钻爬等综合技能而建高的训练场地。通过训练，提高学员通过各种障碍的速度、耐力、协调和灵敏性，增强身体素质，培养勇敢顽强、坚韧不拔的意志。基本设施包括：跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台、水平横梯、木桥、高板墙、低桩网和转折旗。拓展训练器材训练内容新颖、趣味性强、针对性强，大家不仅收获了成功的喜悦，还锤炼了意志品质，增强了团队协作能力、凝聚力和向心力。拓展训练器材是拓展培训所需材料的总称。拓展训练通过学员在高山大海的户外实践，通过亲身体验去影响改变，亲身体验的简称为体验。是用自己的生命来验证事实，感悟生命，留下印象。体验到的东西使得我们感到真实，现实，并在大脑记忆中留下深刻印象，使我们可以随时回想起曾经亲身感受过的生命历程，也因此对未来有所预感。由于拓展训练通过精心设计的培训项目，使训练人员在分析问题，解决问题、应对挑战的过程中，达到“磨练意志、完善人格、挑战自我、熔炼团队”的培训目的。适应了时代完善人格、提高素质和回归自然的需要，因此使成千上万的人趋之若鹜，成为素质教育的新时尚。我们对攀岩、消防大比武训练器材、特警五项等部队系统训练器材提供生产线及技术队伍，确保其产品科学化，满足并服务于各项需求。同时为客户提供品质保障，实力来源于有力的承诺。