

山特城堡 (SCC) 系列机房专用空调12KW详细参数

产品名称	山特城堡 (SCC) 系列机房专用空调12KW详细参数
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210 (注册地址)
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

型号SCC005UCSCC005UPSCC008UCSCC008UPSCC012UCSCC012UPSCC016UCSCC016UPSCC020UCSCC020UP标准送回风方式D-地板下送风U-风帽上前送风上前送风, 下前回风顶出风,下前回风可选配风帽, 配合上前送风总制冷量(kW)5.67.612.516.220显冷量(kW)5.16.911.315.118.9显热比SHR0.910.910.900.930.95循环风量(m³/h)17001800300042006500制冷剂R410A电气规格 电源形式220V AC 1PH 50 Hz380V AC 3PH 50 Hz整机额定输入功率(kW)2.3534.65.27大输入功率(kW)2.965.963.726.72612.157.29 13.298.9314.93整机额定输入电流(A)1113.59.31214.6大输入电流FLA(A)13.527.216.830.412.92214.127.716.730.3全年能效比 AEER3.63.63.653.653.8压缩机

压缩机数量1压缩机类型转子压缩机全封闭涡旋式定频压缩机风机 风机数量12风帽尺寸L*W*H(mm)标配 (风帽机组一体化) 880*700*5001140*700*500冷凝器冷凝器型号CS010CS016CS022制冷剂气管接口(mm)12 .715.88制冷剂液管接口(mm)9.5212.7加湿器进水管径 (母螺纹)(mm)G3/4 " 冷凝水排水管径(mm) 22加热器/加湿器加热类型/PTC/PTC/PTC/PTC/PTC加热量(kW)/3/3/6/6/6加湿类型/电极/电极/电极/电极/电极加湿量 (kg/hr)/3/3/3/3/3尺寸/重量 室内机组尺寸L*W*H(mm)500*485*1750600*600*1850880*700*19501140*700*1950室内机组重量(kg)160186240320室外机组尺寸 L*W*H(mm)714*314*686903*354*12471422*545*1098 室外机组重量(kg)325599注: 1. 制冷量是在室内进风干球温度24 °C, 湿球温度17 °C, 室外进风干球温度35 °C 工况条件下的测试结果2. SCC005/08室内外机等效长连管为30m, SCC012/16/20室内外机等效长连管为50m, 超出该长度请与厂家确认SCC16/20风帽为选配3. 延长组件安装在液管上, 靠近室内机, 并安装在室内4. 机组正常运行室外环境温度范围: -15-48 °C