

美国科慕FEP 9495 电缆电线挤出FEP

产品名称	美国科慕FEP 9495 电缆电线挤出FEP
公司名称	广州溪川塑胶原料有限公司
价格	45.00/KG
规格参数	品牌:美国科慕 型号:9495 产地:美国
公司地址	广州市南沙区环市大道西海韵路2号128房之三
联系电话	13710279227

产品详情

TPU塑料颗粒物生产加工成形:TPU产品一般为颗粒，并选用防水外包装，可以用与通用性热塑性树脂同样的技术性和机器设备生产加工，如注塑成型、挤压成型、注塑成型和压延成型，TPU还可以用聚氨酯发泡挤压成型的方法生产加工。TPU非常容易吸湿性，生产加工前尽量干燥。TPU混炼胶物的较高含水量数值0.03%。针对经典的注入橡塑制品和挤压加工的原材料，可应用防潮剂在105 的环境温度下干燥2-4h。可是，因为出现多种不一样种类的TPU，提议参考并遵循相对的TPU干燥标准，勿让经烘干后的TPU曝露在气体中达30min以上，以防其从空气中吸取水份。TPU的粘度很比较敏感于环境温度的转变，生产加工中对温度控制的精密度要高。注塑工艺先使TPU颗粒物在升温操作过程中进行塑炼、注入和挤压三道生产加工工艺流程，随后将产品出模。TPU注塑加工应用风冷式注塑机，较小发动机压缩比和孔经(L/D)各自为2.5:1和(16-20):1不错，模具内环境温度应尽可能维持匀称，以防产品涨缩形变。挤压成形先将TPU颗粒物在塑料挤出机中加温熔融成黏液体，并在充压下使熔化的TPU从模口中持续挤压后制冷。可规模性管件、棒料、家具板材、铝型材等产品