法兰加热管 水箱加热管 导热油加热管 干烧加热管

产品名称	法兰加热管 水箱加热管 导热油加热管 干烧加热管
公司名称	江苏中凌智热科技有限公司
价格	200.00/根
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区鹿鸣路988号金航财富大厦1幢301室
联系电话	13276112275

产品详情

在耐高温不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝，在空隙部分致密地填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉，这种结构不但先进，热效率高，而且发热均匀，当高温电阻丝中有电流通过时，产生的热通过结晶氧化镁粉向金属管表面扩散，再传递到被加热件或空气中去，达到加热的目的。这个法兰的尺寸是可以变的，大小形状也是可以改变的.简单的来说法兰式加热管是由多支加热管焊接在法兰上集中起来的然后来进行加热。

产品优点

1、表面功率大，是空气加热表面负荷的2～4倍。

2、高度密集式、结构紧凑。由于整体短而密集，故稳定性好，安装无需支架。

3、组合式大多采用氩弧焊接方式使电热管与法兰连接，也可利用紧固装置的形式，即每支电热管上焊有紧固件，然后与法兰盖采用螺母锁紧，管子与紧固件采用氩弧焊接，永不泄漏。紧固件密封处采取科学的工艺，单支更换极为方便，大大节约以后的维修成本。

4、选择进口及国内优质材料，科学的生产工艺，严格的质量管理，保证电热管优越的电气性能。

工艺及特点

工艺:法兰加热管大多制作方式是采用氩弧焊接方式使电热管于法兰连接从而进行集中加热，也可利用紧固装置的形式，即每支电热管上焊由紧固件。然后与法兰盖采用螺母锁紧。管子于紧固件采用氩弧焊接，永不泄漏。紧固件密封处采用科学的工艺。

特点:主要用于敞开式、封闭式的溶液箱和循环系统中加热使用，它的表面功率大，使空气加热表面负荷的2~4倍。

词条标签