

混凝土搅拌站设备 德阳坤泰

产品名称	混凝土搅拌站设备 德阳坤泰
公司名称	德阳坤泰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德阳坤泰 型号:HZS180 混凝土机械类型:混凝土搅拌站
公司地址	四川省德阳市工农桥嘉陵江西路139号
联系电话	08382206919 13320863699

产品详情

品牌	德阳坤泰	型号	HZS180
混凝土机械类型	混凝土搅拌站	混凝土理论输送量	180 (m3/h)
额定进料容量	4500L (m3)	额定出料容量	3000L (m3)
骨料最大粒径	80 (mm)	电机功率	2*55 (kw)

用于贵州大远商品混凝土搅拌站，采用进口主机，并以我公司采用德国技术设计的水泥秤，水秤，液体添加剂秤，其结构先进，工作稳定，计量精度高。主机采用意大利强制收尘机收尘实现全密封生产，是安全环保的理想产品。骨料过渡斗装有称重传感器适时监控过渡斗的投料情况杜绝重复投料造成主机闷车。水泥仓装有称重传感器适时显示水泥的剩余量实现动态管理。控制系统采用多窗全汉化切换显示方式，画面提示丰富，适时帮助信息完全等优点，用户好评。

序号	名称	hzs180	
1	产品型号	hzs180	
2	产品名称	混凝土搅拌站	
3	理论生产率	180m3/h	
4	单批出料容量	3000l	
5	单批进料容量	4500l	
6	骨料仓容量	4 × 25m3	
7	水泥仓容量	250t	
8	总装机容量	300kva	
9	上料方式	皮带机上料	
10	控制方式	微机自动控制/手动	
11	搅拌主	型号	mao4500/3000
	机	名称	双卧轴强制式搅拌机
		出料容量	3000l
		骨料最大粒径	80mm
		搅拌电机功率	2 × 55kw

12	砂石称量系统	单仓储料容量	25m ³
		骨料级配	四种
		称量范围	200 ~ 8000kg
		称量精度	± 2%
		配料方式	微机自动控制/手动
13	水称量系统	称量范围	5 ~ 800kg
		称量精度	± 1%
		配料方式	微机自动配料
		称量方式	电子秤
		投料方式	气动蝶阀
序号	名称		hzs180
14	水泥称量系统	称量范围	50 ~ 2000kg
		称量精度	± 1%
		配料方式	微机控制螺旋机配料
		称量方式	电子秤
		投料方式	气动蝶阀（意大利）
15	粉煤灰称量系统	称量范围	50 ~ 800kg
		称量精度	± 1%
		配料方式	微机控制螺旋机配料
		称量方式	电子秤
		投料方式	气动蝶阀（意大利）
16	外加剂称量系统	称量范围	1 ~ 60kg
		称量精度	± 1%
		配料方式	微机控制自动配料
		称量方式	电子秤
		投料方式	气动蝶阀
17	粉状添加剂称量系统	称量范围	1 ~ 20kg
		称量精度	± 1%
		配料方式	微机控制自动配料
		称量方式	电子秤
		投料方式	气动蝶阀