

混凝土搅拌站设备 石牛牌

产品名称	混凝土搅拌站设备 石牛牌
公司名称	德阳坤泰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:石牛牌 型号:HZS90 混凝土机械类型:混凝土搅拌站
公司地址	四川省德阳市工农桥嘉陵江西路139号
联系电话	08382206919 13320863699

产品详情

品牌	石牛牌	型号	HZS90
混凝土机械类型	混凝土搅拌站	混凝土理论输送量	90 (m3/h)
额定进料容量	2250L (m3)	额定出料容量	1500L (m3)
骨料最大粒径	80 (mm)	电机功率	2*30 (kw)
卸料方式	液压/自动		

用于四川省苍溪县双宏商品混凝土有限公司的hzs90搅拌站，规划、设计、配料、制作均体现了环保性，可靠性、先进性和美观性，得到用户好评。

序号	名称	hzs90
1	产品型号	hzs90
2	产品名称	混凝土搅拌站
3	理论生产率	90m3/h
4	单批出料容量	1500l
5	单批进料容量	2250l
6	骨料仓容量	3 × 16m3
7	水泥仓容量	100t
8	总装机容量	180kva
9	上料方式	人字皮带机上料
10	控制方式	微机自动控制/手动
11	型号	js1500
	名称	双卧轴强制式搅拌机
	出料容量	1500l
	骨料最大粒径	80mm
	搅拌电机功率	2 × 30kw
	单仓储料容量	16m ³

12	砂石 称量 系统	骨料级配	三种
		称量范围	100 ~ 4000kg
		称量精度	± 2%
		配料方式	微机自动控制/手动
		称量方式	单仓独立计量
13	水称 量系 统	称量范围	10 ~ 500kg
		称量精度	± 1%
		配料方式	微机自动配料
		称量方式	电子秤
14	水泥 称量 系统	投料方式	气动蝶阀
		称量范围	50 ~ 1000kg
		称量精度	± 1%
		配料方式	微机控制螺旋机配料
15	外加 剂称 量系 统	称量方式	电子秤
		投料方式	意大利气动蝶阀
		称量范围	0 ~ 50kg
		称量精度	± 1%
15	外加 剂称 量系 统	配料方式	微机控制自动配料
		称量方式	电子秤
		投料方式	气动蝶阀