

WDS蓄电池6-FM-20价格参数

产品名称	WDS蓄电池6-FM-20价格参数
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	230.00/节
规格参数	品牌:WDS蓄电池 型号:6-FM-20 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

WDS蓄电池6-FM-20具体型号参数

型号6-FM-20

额定电压12V

额定容量20AH

外形尺寸（mm）

181（长）77（宽）167（高）

WDS蓄电池应用范围场景：

- 1、UPS不间断电源
- 2、通信电力电源
- 3、变电站、发电厂等电力系统
- 4、医疗、科研等仪器设备
- 5、应急照明系统
- 6、电动车、铁路机车
- 7、航空、船舶备用电源

8、太阳能、风能发电储能系统

阀控式密封免保护（胶体、铅酸）蓄电池结构及特征：

铅钙合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，长寿数。

铅锡多元合金集流排：内阻小耐腐蚀，能经受长期浮充运用。

先进的AGM隔膜：尽数吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位置放置运用。

ABS工程塑料外壳，结实耐老化。 硅氟橡胶密封安全帽：安全防爆，无腐蚀气体液体走漏。

铜镀银端子：接触电阻小，不易生锈。 剖析纯电解质：自放电小。

阀控式密封免保护（胶体、铅酸）蓄电池特征：不需保护：电池在整个运用寿数期间无需加水补液。

可靠性高、运用寿数长，特别的密封结构和阻燃外壳，在运用过程中不会产生走漏电解液的缺点。

重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2%。

满荷电出厂，无活动的电解液，运送安全。 巩固的铜端子：便于装置衔接，导电能力强。

新乡市鸿晟电源有限公司温馨提示广阔用户运用蓄电池注意事项：

1.蓄电池赤色为正极，黑色为负极，请正确衔接；

2.该电池为荷电出厂，用户可直接运用，如较长期未用，运用前应进行补充电；

3.电池的装置和线路的衔接应由人员进行。 4.切忌亏电寄存：亏电状况指电瓶运用后没及时充电，造成充电不足，电瓶容量下降。亏电状况闲置时间越长，电瓶损坏越严峻。电瓶闲置不用时，应每月充电一次，这能延伸电瓶运用寿数。

5.不同容量、不同功能、不同厂家、不同新旧程度的蓄电池不能混用。 6.长期过高充电（过充电）会缩短电池寿数。长期过低充电（未足够）会影响负载工作或导致电压异常。

充电好用恒压限流充电器。勿并联充电，不然缩短电池寿数。

充电时一定先把充电器的正（红）、负（黑）充电夹对应夹好电池，切勿反接。

当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量好相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。

所有的蓄电池都装有安全排气阀，当气压达到0.98~196.1 kpa 大气压时，将自动排气，因此，在蓄电池内部将不会有过多的气体积压。

5.2.1查酸池中的余酸，如果低于酸池的1/4，则需将符合技术要求的纯水注入配酸池内，使其达到2/3的液面，再根据加入纯水的量，按约4：1的比例加入符合技术要求的浓硫酸。

加浓硫酸时，要先将塑料搅拌器放入酸池内进行搅拌，然后慢慢地将浓硫酸倒入酸池内，以防止硫酸飞溅。