

信赖推送：大庆石化DFDA7047线型聚乙烯收缩膜薄膜料 2022已更新(省市县送达)

产品名称	信赖推送：大庆石化DFDA7047线型聚乙烯收缩膜薄膜料 2022已更新(省市县送达)
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	货号:003 数量:200 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

大庆石化DFDA7047线型聚乙烯收缩膜薄膜料

(1) 极易下塌的地势：超高分子聚乙烯管具备良好的韧性、抗震性、适应性强等优势，可敷设在管沟地势、丘陵起伏、易沉降、土质松软、沙漠等地势长距离供水工程使用。(2) 敷设海洋、河流下：在工程中穿越海洋、河流时，施工难度大，并且需要大型吊装设备和防腐处理，耗费极高，但使用超高分子聚乙烯管无需开挖、无需建设基础便可施工，方便快捷，后期无需维护。

如何选购高质量超高分子量聚乙烯管

1、从工艺选择 从超高分子量聚乙烯管的挤出工艺来选，不同分子量的超高分子量聚乙烯管板材在挤出时要采用不同的加工挤出温度。当分子量25050万时塑化温度要保持在240 °C左右，温度过高，将影响降解度，导致降解增加；温度过低，管道表面塑化不好，出现凸点。而对工艺操作师应严格遵守操作步骤，根据设计图纸进行。2、从重量 超高分子量聚乙烯管从重量上来看产品的比重应在0.93-0.95之间，在水中可浮于水面，比水轻。但使用回填料料的超高分子量聚乙烯管重量增大，可明显区分出来。3、从管道表面 超高分子量聚乙烯管的摩擦系数低，因此管道光滑平整、柔软，具有延展性、易于弯曲，韧性好且不易断。通过触摸和观察可分辨质量好坏，超高分子量聚乙烯管表面光滑无颗粒，色泽均匀发亮说明管道质量好，反之则并非纯料加工而成。4、从管道燃烧熔化 超高分子量聚乙烯管在200 °C时不会熔化、变形，只会出现轻微发软的情况，截取一部分超高分子量聚乙烯管材料进行燃烧，燃烧时有石蜡气味、熔融滴落呈现蜡片状，离火后继续燃烧，火焰顶部呈现黄色、底部呈现蓝色，但填加回填料的超高分子量聚乙烯管在200 °C会出现变形，由此可分辨超高分子量聚乙烯管的质量好坏。。