

# 霍尔曼铅酸蓄电池HN12-12阀控密封式12V12AH消防卷帘

产品名称	霍尔曼铅酸蓄电池HN12-12阀控密封式12V12AH消防卷帘
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:霍尔曼 型号:HN12-12 电压/容量:12V12AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

### 霍尔曼铅酸蓄电池HN12-12阀控密封式12V12AH消防卷帘

组装电池时，歪斜视角不必高于40°，组装前查验电池容积是不是充裕；查验电池上能否有专用工具。蓄电池应组装坚固，连接头触碰优良。接线筒夹未松掉时，不必用劲拉接线筒夹，以防极桩松脱，危害输出功率导出。拆换别的电气设备构件时，请将部件从电池上断掉。运行电机的时间段不可过长，好是不超过5秒，2次运行的时间间隔要在30秒以上。假如接连三次运行不成功，应查清缘故，故障检测后重启。

尽量查验电解液的液位。电解液的液位应高过极片10~15mm，或在机壳上标注的左右液位中间。电解液液位的减少，大多数是电池工作中时水份挥发耗费导致的，因此电解液不够时，要填补纯净水。仅有在已经知道液位降低是由电解液溅出造成时，才容许加上与原电解液相对密度同样的电解液。查验液位，防止应用各种各样金属杆，以防锂电池寿命。

立即在线充值。电池在夏季会充放电50%，在冬季会充放电25%。电池应当从车上卸下来再次电池充电。尽量查验发电机控制器，以防止电池充电过多或不够。

电池表面不可有电解液，保持干净干燥。表面的污渍非常容易引起短路故障、断电和电池毁坏。导电杆和接线夹中间的金属氧化物非常容易导致电流量不畅，危害电机的开启和其它设施的用电量。

不必将不一样厂商的电池或新老水平差异的电池混放到一组电池中，不然将会导致电池毁坏。电池尽量不要并接电池充电，不然会减少电池的使用期限。

假如电池必须储放，应在与电池充电机器设备分离出来前具有电，随后储放在荫凉、干燥、自然通风、

清理的地区。长期性不用的电池也需要按时电池充电维护保养。全部的电池都是有内部结构锂电池寿命的问题，每日2%上下。换句话说，充斥着电的电池，即使压根不用，时间长了也会根据内部结构锂电池寿命充放电。