

# 药品无菌检查装置

产品名称	药品无菌检查装置
公司名称	杭州吉沃科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杭州吉沃 型号:SM86 产地:杭州
公司地址	杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路18号
联系电话	0571-89938051 13588498604

## 产品详情

无菌检查系统

SM86

工作原理

SM86型无菌检查系统是基于薄膜过滤法的原理，通过定向加压作用，将液体样品加至集菌培养器内并正压过滤，过滤后冲洗滤膜除去产品的抑菌剂，然后在滤器内灌装培养基进行培养，以检验供试品是否含菌。该产品可广泛适用于无菌制剂的无菌检测，包括抗生素类及含有抑菌成分的药品、大输液、水针剂、灭菌医疗器具、无菌注射用水等。

2015年版《中国兽药典》《中国药典》无菌检查

技术性能特点

1. 吉沃创新培养器标签打印功能。与打印机连接，可直接将实验的相关信息打印到不干胶标签上，贴于培养器上，避免传统在培养器上手写的方法，提高实验数据标注的标准化。打印信息有：样品名称、样品批号、操作员、实验时间及相应的厌氧菌、真菌、阳性对照等标识
2. 超大尺寸（7英寸）工业级IPS防眩防紫外电容触摸屏，数据录入更方便，操作更灵敏
3. 仪器采用全不锈钢镜面外壳设计，便于表面的卫生清洁，提高仪器的使用寿命

4. 无菌检查操作管理软件有2个操作模式：可储存操作程序模式和临时操作模式
5. 配有医用防水脚踏控制开关，间断运行和连续运行2种模式选择，方便操作，避免样品污染
6. 仪器启动快，转速稳定
7. 排液槽的培养器托板和底槽可分离设计，并可180度旋转或台面放置
8. 侧装带亮灯按钮式电源开关
9. 样品放置篮可同时满足样瓶放置和袋装样品钩挂
10. 可选择简体中文和英文操作语言

技术参数	
电源	220V\110V ± 10% , 50/60Hz
总功率	120W
电源开关	防水按钮式开关，带亮灯
打印机插口	5芯防水航空插口
脚踏开关插口	3芯防水航空插口
转速范围	转速240转/分钟
预存样品SOP信息	50个
显示屏	7英寸工业级IPS防眩防紫外电容触摸屏
操作语言	简体中文、英文
机箱	304不锈钢镜面抛光
培养器托板	316L不锈钢镜面抛光
排液槽底槽	聚苯砜 (PPSU)
主机总量	14.8Kg
主机尺寸 (mm)	610 × 380 × 420 (W × D × H)
打印机尺寸 (mm)	133 × 186 × 128 (W × D × H)
标签尺寸 (mm)	50 × 25 (W × L)