

佰丽安BJ-04丙烯酸聚氨酯超耐候漆 氟碳漆生产厂家

产品名称	佰丽安BJ-04丙烯酸聚氨酯超耐候漆 氟碳漆生产厂家
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:BJ-04 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

一、原料：本产品以改性聚合树脂为主要基料，加入各种耐腐蚀的颜料、填料、抗辐射助剂及溶剂等经研磨分散而成组份一，组份二为固化剂。

二、用途：本产品用于石油、化工厂管道、设备储罐、反应釜、高速公路护栏、建筑等的防腐装饰。

三、特性：本产品具有超长耐候性、优异的保光、保色性、耐酸、耐油、耐盐雾、超强的抗污染性、高强度高光泽且附着力极强，涂膜致密，耐冻融性好，且具有很好的装饰性。

四、储存：

1、储存期限：1年

2、储存温度：-10~40

3、储存环境：产品应放置在通风、干燥、防止日光直接照射。

五、指标：

项目

指标

漆膜外观 平整光滑，无杂质

粘度，S 50-80

细度，um 35-45

附着力 2级

冲击强度，kg/cm²

50

干燥时间，h（表干）2

（实干）24

耐水性 一年无变化

耐酸性 一年无变化

耐候性 一年无变化

六、氟碳漆的施工工艺：

- 1.被涂物表面喷沙或手工除锈 Sa2.5或St3级，把该氟碳漆按规定比例配漆搅拌均匀放置10分钟后即可使用，该漆兑稀要用专用稀释剂，可喷、可刷，施工器具干燥无水。
- 2.避免在烈日、风沙、阴雨天施工，配好的漆应在8小时内用完以免胶化浪费，剩余的漆料要盖严桶盖，存放在阴凉干燥处。
- 3.每道漆间隔要24h以上，后一道面漆涂后需保养7-15天后使用。

七、氟碳漆施工安全措施：

- 1、施工场地保证良好的通风，施工场地严禁烟火。
- 2、施工人员应按施工标准施工，避免皮肤与眼睛接触油漆。如果油漆接触到皮肤或眼睛，应及时用清水冲洗并及时就医。