

佰丽安WY-04水性无机富锌底漆 铁路钢桥防腐涂料

产品名称	佰丽安WY-04水性无机富锌底漆 铁路钢桥防腐涂料
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:WY-04 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

产品别名：

无机富锌底漆、无机富锌漆、水性无机富锌底漆、醇溶性无机富锌底漆、耐高温无机富锌底漆。

组成：

无机富锌涂料是由烷基硅酸酯、超细锌粉、防锈颜填料、助剂、高分子化合物、增塑剂与助剂、固化剂等配套组成的防腐底漆。

特性：

配合耐高温面漆使用，涂层可耐温200 -400 ，漆膜完好，不脱落，不起皮。

良好的阴极保护作用，电化学防腐，全面保护基材，防锈性能优异。

漆膜机械性能优异，硬度、抗冲击性、柔韧性符合国家标准。

无机富锌底漆锌含量高，不挥发份金属含量 80%。

优异的耐热耐温性，耐温差骤变性。

良好的户外耐候性，优异的附着力。

干燥快、具有良好的施工性能。

技术参数：

在容器中状态：搅拌混合后无硬块，呈均匀状态

耐弯曲性：1mm（标准指标：GB/T1731-1993）

不挥发物含量：80%（标准指标：GB/T1725-2007）

附着力：一级（标准指标：GB/T1720-1979（89））

干燥时间：表干 1h，实干 24h（标准指标：GB/T1728-79）

耐盐水性：不开裂、不起泡、不脱落（标准指标：GB/T9274-88）

表面处理：

钢材表面喷砂处理至Sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

电工工具除锈达到St3级。

前道配套：

直接涂装在除锈质量达到Sa2.5级的钢材表面。

后道配套：

有机硅耐高温漆，环氧云铁漆，环氧漆，氯化橡胶漆，环氧沥青漆，丙烯酸聚氨酯漆，聚氨酯漆，氯磺化漆，氟碳漆，醇酸漆。

用途：

醇溶性无机富锌底漆适用于喷砂处理至Sa2.5级的裸钢表面，主要用于大气环境下的钢铁构件防腐蚀，也适用于容器罐内、保温层下的钢铁构件防腐蚀，适用于建筑钢结构、海洋平台、烟囱、管道防护、桥梁设施、储罐防腐等。

涂装施工：

甲组份开桶后，必须搅拌均匀，然后在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混合均匀，静置，熟化30min后，加适量稀释剂，调至施工粘度。

稀释剂：无机富锌系列专用稀释剂。

无气喷涂：稀释量为0-5%（以油漆重量比），喷嘴口径为0.4mm-0.5mm，喷出压力为20MPa-25MPa(200kg/cm²-250kg/cm²)

空气喷涂：稀释量为10-15%（以油漆重量比），喷嘴口径为1.5mm-2.0mm，喷出压力为0.3MPa-0.4MPa(3

kg/cm-4kg/cm)

辊涂：稀释量为5-10%（以油漆重量比）