

塑胶跑道学校操场幼儿园室外防滑跑道EPDM施工材料羽毛球篮球场地 环保地面材质

产品名称	塑胶跑道学校操场幼儿园室外防滑跑道EPDM施工材料羽毛球篮球场地 环保地面材质
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	颗粒大小:1-3 颗粒颜色:绿色 红色 发货周期:2天
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

预制构件型塑胶跑道和全塑型塑胶跑道：拥有无法比拟的出色特性，例如安全性、环境保护、五彩缤纷等。是技术足球运动场的常见类型，可是它的价钱较高，一般的大中小学校不是可以承担的。

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于施工工艺要求 表面预处理：在符合要求的基础上，要先清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等施工流程 将卷材的一半卷起，开始在地面上胶水。注意每次的涂布面积不过单块卷材面积的一半。盖上地板，用滚压机反复压实。注意滚压时先横向后纵向滚压，以便将地板下的残余气体挤出。另外一半做法同上。铺设列地板时，要注意保持地板的方向一致。相邻地板铺设是要重叠15mm，然后用画线器画线并切割。为使接缝密封，在上胶水前要清除地面和卷材背面的灰尘和碎料，并在接缝间留出一个厚度的缝以方便开缝。在粘接好的天进行。

用手工开缝器或电动开缝器开缝。开缝的宽度不能过3.5毫米，深度相当于地板厚度的2/3。曹线要求为一条直线。温度须设置为350---400度。在移动焊前把焊在接缝中压几秒钟。速度应在1.5—2.5米/分之间。焊条之后，用弯口刀附加蝴蝶片做次修整焊条。在完全后用弯口刀做次铲平地面。

自结纹无颗粒物塑胶跑道，以健身运动运动生理学为根据，选用“三层复合型”构造，能更强的维护选手在健身运动中不负伤。自结纹塑胶跑道的耐老化性强、拥有非凡的耐磨损地面防滑特性，并且不容易脱粒机，工程成本还划算。