

佰丽安CB-05醇酸带锈防锈底漆 免除锈防锈油漆

产品名称	佰丽安CB-05醇酸带锈防锈底漆 免除锈防锈油漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:CB-05 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

【产品组成】佰丽安醇酸漆系列醇酸带锈底漆是由醇酸树脂、活性防锈漆、填料、渗透剂、催干剂、溶剂调制而成。

【主要特性】醇酸带锈底漆具有稳定的防锈效果、漆膜机械性能好、附着力好、对有锈与无锈的钢铁表面都有良好的适应性。

【主要用途】醇酸带锈底漆主要用于带锈钢铁或简单除锈钢铁表面的防锈打底。

【颜色外观】铁红、红丹、灰、铁黑

【基本参数】

1.理论用量：5~8m²/kg

2.干膜厚度:30~40 μ m

3.干燥时间： 1h(表) 24h(实)

【包装规格】20kg/桶

【施工时限】8h，(25)

【表面处理】涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆，水泥墙面应用封闭，再施工底漆、面漆;金属漆建议施一道哑光清漆

。

【涂装方法】无气喷涂、空气喷涂、滚涂/刷涂

【储存期限】存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年

【注意事项】

- 1.施工前先阅读使用说明;
- 2.用前将漆料搅拌均匀、需加固化剂的按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完;
- 3.施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、醇、碱等接触;配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝;
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。