

佰丽安LS-09氯磺化聚乙烯漆 单双组份冷却塔防腐涂料

产品名称	佰丽安LS-09氯磺化聚乙烯漆 单双组份冷却塔防腐涂料
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:LS-09 产地:氯磺化聚乙烯漆
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

佰丽安LS-09氯磺化聚乙烯漆 单双组份冷却塔防腐涂料

主要性能：具有卓越的耐气候老化，优异的耐硫化氢、酸、碱、盐类腐蚀性，优良的耐水、抗寒、耐潮热、耐干湿交替等性能；良好的物理机械性能，附着力强、漆膜干燥快，涂层底、中、面配套，施工方便。

设计用途：广泛用于遭受化工大气腐蚀的工业建筑、水泥墙面、钢结构、化工管线、槽罐、设备；酸、碱、盐贮罐外壁；尿素、硝铵造粒塔内外壁、车间贮库的墙面、地坪；港口码头、水库、污水池、中和池等设施的防水；石油、炼油和化工系统建筑、设备、油罐、输油管线、油类槽车等表面作防腐面漆。

由氯磺化聚乙烯橡胶为基料，加入合成树脂、防锈颜料、填料、助剂、有机溶剂等组成。

具有卓越的耐气候老化，优异的耐硫化氢、酸、碱、盐类腐蚀性，优良的耐水、抗寒、耐潮热、耐干湿交替等性能；良好的物理机械性能，附着力强、漆膜干燥快，涂层底、中、面配套，施工方便。

广泛用于遭受化工大气腐蚀的工业建筑、水泥墙面、钢结构、化工管线、槽罐、设备；酸、碱、盐贮罐外壁；尿素、硝铵造粒塔内外壁、车间贮库的墙面、地坪；港口码头、水库、污水池、中和池等设施的防水；石油、炼油和化工系统建筑、设备、油罐、输油管线、油类槽车等表面作防腐面漆。

颜色：底漆 红棕色 中间漆 棕褐色 面漆 各色

光泽：底漆 哑光 中间漆 哑光 面漆 有光

比重：底漆 约1.15Kg/L 中间漆 约1.17Kg/L 面漆 约1.14Kg/L

膜厚及理论涂布率：底漆 约180g/m² 中间漆 约180g/m² 面漆 约180g/m²

湿膜厚度：底漆 约100 μm 中间漆 约100 μm 面漆 约120 μm

干膜厚度：底漆 约30 μm 中间漆 约35 μm 面漆 约30 μm

重量固体份（%）： 50

干燥时间：23 ± 2 : 表干0.5h，实干24h

闪点：18

环境温度：-5 ~ 35 ; 相对湿度：

80%；基材表面应当高于空气露点温度至少3 以上；大风、大雨、下雪或有雾情况下不宜施工。