

# 双端双针石英紫外线消毒灯管，uv灯，紫外线杀菌灯，消毒柜用

产品名称	双端双针石英紫外线消毒灯管，uv灯，紫外线杀菌灯，消毒柜用
公司名称	江阴市申星光电器械有限公司
价格	12.00/只
规格参数	型号:多种 防护等级:高 灯头型号:G13
公司地址	中国 江苏 江阴市 石庄扬子大道
联系电话	86 0510 86661435 051086661435

## 产品详情

型号	多种	防护等级	高
灯头型号	G13	额定功率	20 ( W )
额定电压	220 ( V )	波长	254 ( $\mu\text{m}$ )
玻壳型式	直管		
玻壳型式石英			

产

产品特点;

石英玻璃制成,透光率强.臭氧输出稳定.

臭氧浓度大于70mg/m<sup>3</sup>,紫外线辐照度大于70uw/cm<sup>2</sup>,灯开启能同时产出臭氧和紫外线协同消毒杀菌.

灯管经特殊处理,寿命长达8000小时.

陶瓷灯头,防老化开裂.

应用范围;

适用于消毒碗柜,保鲜柜.

技术参数：

型号	管径	灯长	功率	管流	1米紫外线强度uw/cm	灯头	寿命h
zw15s19 y	19	589	20	320	70	陶瓷g13	8000
zw15s19 y	19	487	20	320	70	陶瓷g13	8000

注意事项：

- 1.安装和使用灯管时，请勿用力过猛。双手应握住灯管两端旋入。更换灯管时，必须切断电源。
- 2.启动杀菌灯时，应避免对人体的直接照射，杀菌灯开启后，人不要在杀菌室内。注意眼睛不要正视光源，或使用防护眼镜，以免眼角膜灼伤，如有灼伤用人乳滴眼或吃安乃静。防止儿童玩耍和接触。紫外线对有机细胞有杀伤作用。请勿对宠物和植物长期照射。
- 3.定期使用酒精润湿的棉球或纱布擦拭灯管，以除去灯管上的油污，灰尘等，以免影响紫外线的透过率，忌用汽油等有机溶液擦拭
- 4.注意对室内名贵书画进行遮挡，以防长时间紫外线照射氧化变色。
- 5.勿将杀菌灯作为照明灯使用。消毒以适度为宜，不提倡长时间开着紫外线灯
- 6.紫外线只能沿直线传播，穿透能力弱，任何纸片、铅玻璃、塑料都会大幅降低照射强度。因此消毒时尽量应使消毒部位充分暴露于紫外线下。
- 7.对房间消毒完后，请即开窗通风。
- 8.损坏或废旧的灯管要不要放在人旁边，也不要丢入有水的地方，以免污染水源。