

PP通风柜实验室通风橱-KMJ-1500TFG实验室通风设备

产品名称	PP通风柜实验室通风橱-KMJ-1500TFG实验室通风设备
公司名称	北京进元科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	柯美嘉:1200*850*235 KMJ-15:1500*850*235 北京:1800*850*235
公司地址	北京市顺义区林河经济开发区林河大街22号院12号楼2层201室（科技创新功能区）（注册地址）
联系电话	01089435972 15910840503

产品详情

PP通风柜材质说明

- 1.标准规格：1200*850*2350 1500*850*2350 1800*850*2350
- 2.支持非标定制
- 3.结构：可拆装式结构，整体3立方缩小到1立方，方便运输搬运，节约运输成本，现场组装方便。
- 4.本体框架：柜体完全采用瓷白色聚丙烯PP板材制作，具有卓越的耐酸碱性，经无缝焊接而成。
- 5.导流板：采用5mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，安装尺寸科学合理，全方位无极式吸风，废气捕捉无死角。上部导流板角度设计保证小的涡流发生、降低噪音，坚决保护您的安全。
- 6.操作台面：采用8mm厚聚丙烯台面（可选择加配理化板台面），前端做突起设计，防止可能的溅漏。也可以工程商自备。
- 7.液晶面板：控制面板位于右侧立柱，设照明、风机风阀控制开关
- 8.插座：每台通风柜装设实验室多功能防溅插座220V10A
电源插座4个（可选择德力西86型开关插座2个）

9.玻璃移门视窗：采用厚5mm钢化玻璃，安全性能高。精确的配重使其可以轻松滑动，静止于任何高度。配重与玻璃视窗连接采用标准同步带同步轮传动，确保门框水平升降以及使用者的安全。

10.照明：采用LED灯，充分满足应用需要，保护您的安全以及舒适。快速换修设计

11.导流夹、门把手、合页：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。(颜色:湛蓝，磁白)。