

# 搅拌站、混凝土搅拌站、混凝土搅拌设备、砼搅拌站

产品名称	搅拌站、混凝土搅拌站、混凝土搅拌设备、砼搅拌站
公司名称	德阳坤泰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:石牛 型号:HZS90 混凝土机械类型:混凝土搅拌站
公司地址	四川省德阳市工农桥嘉陵江西路139号
联系电话	08382206919 13320863699

## 产品详情

品牌	石牛	型号	HZS90
混凝土机械类型	混凝土搅拌站	混凝土理论输送量	90 ( m3/h )
额定进料容量	2250L ( m3 )	额定出料容量	1500L ( m3 )
骨料最大粒径	80 ( mm )	电机功率	2*30 ( kw )
卸料方式	液压/自动		

序号	名称	hzs90	
1	产品型号	hzs90	
2	产品名称	混凝土搅拌站	
3	理论生产率	90m3/h	
4	单批出料容量	1500l	
5	单批进料容量	2250l	
6	骨料仓容量	3 × 16m3	
7	水泥仓容量	100t	
8	总装机容量	180kva	
9	上料方式	人字皮带机上料	
10	控制方式	微机自动控制/手动	
11	型号	js1500	
	名称	双卧轴强制式搅拌机	
	出料容量	1500l	
	骨料最大粒径	80mm	
	搅拌电机功率	2 × 30kw	
12	砂石称量系统	单仓储料容量	16m <sup>3</sup>
		骨料级配	三种
		称量范围	100 ~ 4000kg
		称量精度	± 2%
		配料方式	微机自动控制/手动

		称量方式	单仓独立计量
13	水称量系统	称量范围	10 ~ 500kg
		称量精度	± 1%
		配料方式	微机自动配料
		称量方式	电子秤
		投料方式	气动蝶阀
14	水泥称量系统	称量范围	50 ~ 1000kg
		称量精度	± 1%
		配料方式	微机控制螺旋机配料
		称量方式	电子秤
		投料方式	意大利气动蝶阀
15	外加剂称量系统	称量范围	0 ~ 50kg
		称量精度	± 1%
		配料方式	微机控制自动配料
		称量方式	电子秤
		投料方式	气动蝶阀