

工业安全柜-实验室防爆柜，PP通风酸碱柜，试剂柜

产品名称	工业安全柜- 实验室防爆柜，PP通风酸碱柜，试剂柜
公司名称	北京进元科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	柯美嘉:H560*L430*W4 KMJ-75:H890*L590*W4 北京:H1650*L590*W
公司地址	北京市顺义区林河经济开发区林河大街22号院12号楼2层201室（科技创新功能区）（注册地址）
联系电话	01089435972 15910840503

产品详情

工业安全柜-实验室防爆柜，PP通风酸碱柜，试剂柜

工业安全柜	4加仑	H560*L430*W430
工业安全柜	12加仑	H890*L590*W460
工业安全柜	22加仑	H1650*L590*W460
工业安全柜	30加仑	H1120*L1090*W460
工业安全柜	45加仑	H1650*L1090*W460
工业安全柜	60加仑	H1650*L860*W860
工业安全柜	90加仑	H1650*L860*W1090
工业安全柜	110加仑	H1650*L860*W1500

1、安全柜设计满足美国OSHA和NFPA标准，采用坚固的1.2mm厚的焊接钢板构成双壁结构，形成38mm的隔气空间，内填满防火棉，有效地提高了耐火性，在失火情况下提供大程度的保护。

2、三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。

3、采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。

4、柜身底部51mm高的防漏液槽大可能的防止化学液体的外溢。

- 5、独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，大可承托400lbs的钢制安全罐。
- 6、柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆大程度的增加抗化学品的能力。
- 7、标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。
- 8、两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。
- 9、独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节。
- 10、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。