

麻城市令克棒工频耐压试验 10KV绝缘操作棒预防性试验

产品名称	麻城市令克棒工频耐压试验 10KV绝缘操作棒预防性试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1450.00/件
规格参数	品牌:GFQT 绝缘工具:令克棒 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

1、该系列JYD拉闸杆（绝缘操作棒，令克棒）采用绝缘性能及机械强度俱佳、重量轻、经防潮处理的优质环氧树脂管加工而成,具有重量轻,绝缘杆机械强度高,携带方便等特点。

2、该系列该系列JYD拉闸杆（绝缘操作棒，令克棒）设计新颖，材料优质、结构合理,使用方便。

(1) JYD拉闸杆握手部分采用硅橡胶护套及硅橡胶伞裙粘接，绝缘性能，安全可靠。

(2) JYD拉闸杆端部金属接头采用内嵌式结构更牢固、安全、可靠。

(3) JYD拉闸杆扩展联接方便，选择性强，联接形式多样，可以灵活组合。

高压操作杆的组成：

接扣式：玻璃钢环氧树脂杆、镀烙连接扣、铆钉等。

伸缩锁扣式：自锁扣、180度可调式勾头、玻璃钢环氧树脂杆

接扣防雨式：玻璃钢环氧树脂杆、镀烙连接扣、铆钉、绝缘子

4、高压操作杆的技术标准：

高压操作杆的使用环境条件

(1) 环境温度：-25 ~+55

(2) 相对湿度： 90%

(3)使用场合：户内户外无雨天气

5、高压操作杆的制作工艺

此系列操作杆（又名令克棒）采用优质玻璃纤维布、环氧树脂和306树脂苯酐，玻璃钢纤维布以及固化剂等几大绝缘材料制成，经过次高温然后在模具上初次定形，然后取下模具，经过第二次高温打磨，一次粗打磨，两次细打磨，然后在上漆制作成其它玻璃钢制品，外表美观、结构轻巧、操作方便，具备优良的机械电气性能，适合各种高压条件下使用，绝缘性能良好使用安全。

主要技术参数：

10kv电压适合配置3节4米长度的操作 35kv电压适合配置3节4米长度的操作杆

110kv电压适合配置4节4.5米长度的操作杆

220kv电压适合配置4节6米长度的操作杆

500kv电压适合配置4节8米长度的操作杆