

20KW高原发电机移动加轮子

产品名称	20KW高原发电机移动加轮子
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

20KW高原发电机移动加轮子

高质量的保护和电磁干扰功能、自动电压调节、低控制电压波动、可靠性能、稳定性、经济性、耐用性和环境安全等方面受到国内外客户的欢迎

燃烧效率高，噪音低。

*双通道进气和排气结构，避免乱流，使进气和排气更加自由。

*静音发电机的隔音效果明显较厚，具有较强的降噪能力。

*大柜的尺寸增加了单元的内部空间，隔音垫与外壳之间的空间显著扩大，从而达到更好的降噪效果。

型号： TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

三、整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

安装注意事项应标注在侧方向和零件号侧，以使定位环与气缸垫、孔、孔对齐。

也注意水、油孔和定位销在气缸垫的安装。

如果更换新的气缸盖垫片，应检查厚度。

在安装气缸盖螺栓时，应使用油来减少螺纹部件的摩擦。因此，在缸盖螺栓。

拧紧力矩的数量必须按照拧紧顺序和缸盖螺栓紧固，以达到指定的值(见表)。

在使用过程中，检查注塑角度以确保符合标准。