

# 防水抗噪扩音话机 三洲牌

产品名称	防水抗噪扩音话机 三洲牌
公司名称	绍兴市华电通信设备有限公司
价格	2450.00/台
规格参数	品牌:三洲牌 型号:HAT86(XII)P/T-F 录音功能:无
公司地址	越城区望花西区19幢102室
联系电话	86 0575 88062571 13615852452

## 产品详情

品牌	三洲牌	型号	HAT86(XII)P/T-F
录音功能	无	来电显示	无
可视功能	无	号码储存功能	无
子机数目	无	装箱数	1

&amp;lt;!-- .at\_4{font-size: 12pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt} .at\_7{font-size: 12pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 9.0pt} .at\_5{font-size: 12pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_8{mso-special-character: line-break} .at\_9{mso-tab-count: 1} .at\_2{font-size: 14pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_1{font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt} .at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center} .at\_10{margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 121.5pt} .at\_6{mso-spacerun: yes} .at\_3{margin: 0cm 0cm 0pt} --&gt;

### hat86(x )p/t--f数字式抗噪声扩音呼叫型使用说明书

#### hat86(x )p/t--f数字式抗噪声扩音呼叫型

室外电话机是在本厂生产的抗恶劣环

境特种电话机的基础上增加了抗噪声功能和扩音呼叫功能

，其抗噪声控制部分和扩音呼叫控制部分均采用了先进的软件分析技术，具有功能先进、工作可靠的特点。功放输出电路功率大，声音清晰。可广泛用于电厂、码头、工厂生产现场等噪声环境较大的场所。

#### 一、特点

- 1、话机外壳采用高强度增强abs工程塑料，防尘、防水、防腐，防护等级达ip65，适用于较为恶劣的环境
- 2、本机可与48~60v任何形式交换机配合使用。
- 3、采用了先进的抗噪声技术，具有很强的抗噪声能力，在115db的噪声环境下语音发送清晰度达95%以上。
- 4、具有自动摘、挂机控制功能，能自动转入、退出扩音呼叫状态。
- 5、具有忙音检测功能。
- 6、具有反极

性检测功能。

7、具有线路静音检测功能。8、呼入铃声次数可调。9、话机待机时，零功耗。

10、振铃信号采用声、光两种方式提示。11、最后一组电话号码重拨。12、电子线路采用无触点结构设计，避免形成电火花，起到防爆作用。

13、话机、机壳一体化设计，起到防盗作用。14、箱体、门锁采用优质工程塑料，新颖坚固。

## 二、主要技术指标1、使用条件

铃流：频率25 hz，电平75 v振铃：通1 s，断4 s忙音：450 hz，0.35 s通，0.35 s断环境温度：-25 ~ 55  
相对湿度：无要求大气压力：86 kpa ~ 106 kpa环境噪声：115 db

扩音部分电源：220v ac(50hz)

2、抗噪性能在115 db的噪声环境下发送的语音信号对方可懂度达95%以上。5、振铃声级 80 db6、重量5.8 kg7、外形237 ? 342 ? 170 mm

## 三、主要功能

本机除可作普通电话机使用外，还具有以下功能：1、在作为被叫机使用时，在铃流触发下，本机先打开机内电源，并将振铃声放大，通过扬声器播出。同时对铃声进行计数，在经过若干次铃响后(可由用户自行设置为1-8次，出厂时设置为3次)本机自动摘机，并送出“叮咚叮”的提示音，主叫方在听到该提示音后即可进行呼叫广播，其声音将通过本机之扬声器广播给附近的听众。2、在侦察到下列情况之一后，本机之扩音部分自动退出扩音呼叫，并与电话线脱机，进入待机状态。(a)、振铃次数未到设定值，主叫终止呼叫。(b)、主叫在呼叫广播完成挂机后，本机收到由交换机提供的忙音信号或反极性信号。(c)、主叫在广播时静默时间大于80 s。(d)、广播期间，主被叫中有一方掉线，时间大于80 s。(e)、有人提起本话机手柄，进行通话。3、在呼叫期间，被叫也可以摘下手柄与主叫通话，此时扩音系统自动关闭。4、被叫亦可在振铃期间摘机通话。5、本机在待机期间，220v ac电源自动关闭，只能铃流触发下才打开电源，使本机工作更为安全、可靠。