

加工不锈钢电加热苦荞麦烘炒设备

产品名称	加工不锈钢电加热苦荞麦烘炒设备
公司名称	南京腾阳干燥设备厂
价格	11400.00/台
规格参数	种类:烘炉 品牌:腾阳 型号:750
公司地址	南京市栖霞区靖安街道南中村
联系电话	02585704108 13770629460

产品详情

种类	烘炉	品牌	腾阳
型号	750	电压	380 (V)
功率	36KW (Kw)	产品用途	烘炒土特产品
外形尺寸	1200 (mm)	烤盘尺寸	550 (mm)
净重	800 (Kg)	包装	简易
适用范围	面包房设备、饮品店设备、休闲速食设备、休闲食品厂设备		

cy750苦荞麦烘炒机配置

一、性能、特点：

本机主要用于中草药材清炒、麦炒、沙炒、醋炒、炒炭、密炙等的炒制加工，也可以进行果品炒制加工及中温条件下的烘干。

本机由机架、筒体、不锈钢电加热管、保温棉、电机蜗轮箱、进出料口等部件组装而成。

机架用优质角钢、薄钢板等组成。

筒体用铸钢和钢板或不锈钢板卷制而成，筒体正方向旋转时使药、物料反复翻炒，筒体可正、反速转动、正转炒、反转时出料。

进出料口用钢板、圆钢、钢管等制成，筒体正转时，从上面进料，筒体反转时，从下口出料。

电机、蜗轮箱采用国标、外购。筒体正、反转由按钮开关控制。

烟囱通向筒体，把加料口翻板关上，可进行闷炒，同时可把筒体内的粉尘、烟灰排向室外。

支架由铸铁轮和钢板制成以保持筒体平衡。

加热管用不锈钢电加热采用优质10号钢制成，共分二组，每组9只。

保温采用优质、耐高温硅酸铝和保温棉，达到耐热、保温。

二、主要技术参数：

工作量：50—100 kg/小时

炒制时间：根据需要，适当增减。（由时间继电器控制）

温度：0—200

转速：0--20转/分

耗电量：电热24 kw电机：0.75 kw调速电机

筒体尺寸：750 × 940毫米

外形尺寸：长1850 × 宽1200 × 高1600毫米

重量：600kg