

加工变压器固化烘干箱 腾阳

产品名称	加工变压器固化烘干箱 腾阳
公司名称	南京腾阳干燥设备厂
价格	18200.00/台
规格参数	品牌:腾阳 型号:非标订做 操作方式:间歇式
公司地址	南京市栖霞区靖安街道南中村
联系电话	02585704108 13770629460

产品详情

品牌	腾阳	型号	非标订做
操作方式	间歇式	适用物料	多种可用
应用领域	工业, 化工, 冶金, 食品	传热面积	12 (m ²)
转速	1 (r/min)	功率	23 (kw)
外形尺寸	1200 (m)	占地面积	4 (m ²)
重量	1200 (kg)		

工业烤箱:该系列烤箱使用方便,设备实用且功能性强,价格合理。可按客户要求定制烘箱、隧道炉、快速高温冲击、高温老化箱等其它温度控制产品.该烤箱适用于大多数的工业用途:加热,脱气,烤漆,聚合,预热,固化,干燥,回火,稳定性实验,硫化,测试,等等。所有的工业用的烤箱都有强劲的通风效果,确保温度的准确性和均匀性。操作环境:精密的温度设计,因为生产工艺的不同,造型时最高温度可选择200 或300 。温度浮动值:小于 ± 0.2 。温度的空间变化:105度时小于 ± 1.2 ,200度时小于 ± 2.5

(测试方法,根据欧盟国际nfc15-140标准,用9条传感器对不同的点进行两个小时的测试。)构造:8种不同尺寸的烤箱体积从125升到2520升,除了型号为xl0686,xl1400,xl1800,xl2520的烤箱的控制面板是置于左手边外,其他型号的烤箱的控制面板都放于烤箱顶部,用于减小烤箱的尺寸,优化烤箱的结构。内胆采用耐腐蚀性强的优质不锈钢材料,内部抛光。外壳采用冷轧钢板,用环氧树脂烤漆而成。(颜色是ral7035的浅灰)内胆和外壳无任何接触,优质的隔热保温层有效地减少热散失。外箱和内胆由岩棉隔离,隔离层达110毫米厚,保证了热量的有效控制,外部的低温和卓越的保温功能。隔离材料和垫片不含石棉。右边开门,门由天地插销两点式关闭。内部风扇的空气循环:烤箱为风扇强制循环模式,高速的气流加快了干燥的速度,也使烤箱内的温度分布加快均匀。离心式的鼓风机安装在烤箱的顶部,与工作室之间采用不锈钢挡板隔离。空气从烤箱的顶部到中心进入风扇,经过温度传感器和被包覆的加热原件。加热的空气分布在烤箱的顶部通过风扇再循环。空气循环不可停止,但可以安装一个变速器用于调节空气循环的速度。废气的排除,新鲜空气的供给:空气在进入内腔之前,通过通风孔预热设置一个直径为60,80或者100毫米的废气排气口(可在样品中选择),通过可调节阀控制排放。可增加一个排气风机作为选择,用于加速废气排放。还可添加抗灰尘空气过滤器。温度的控制与安全:温度传感器是一个j型热电偶,温度是由精确的微处理器的芯片处理器控制,保持了高度的准确性,防止超过温度设定。独立的温控器可调节过温保护的上限,这为设置提供了2.1级标准的保护。自动调谐的pid数字控制器,数字显示设定和实际温度值以及

加热指示灯。控制版面上有开关按钮，当故障指示灯亮时表示安全保护装置开始工作。

烤箱型号	内部尺寸 (wxdxh)	外壳尺寸 (wxdxh)
xlt-xl0125	500 x 500 x 500	750 x 750 x 1000
xlt-xl0343	700 x 700 x 700	935 x 1125 x 1250
xlt-xl0490	700 x 700 x 1000	950 x 1130 x 1676
xlt-xl0686	700 x 700 x 1400	950 x 1133 x 2106
xlt-xl1000	1000 x 1000 x 1000	1250 x 1529 x 1670
xlt-xl1400	1000 x 1000 x 1400	1541 x 1518 x 2125
xlt-xl1800	1000 x 1000 x 1800	1415 x 1495 x 2520
xlt-xl2520	1400 x 1000 x 1800	1815 x 1495 x 2520